技術シート：

3350VT

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位
35 の転倒荷重での動作容量		1520 kg
50 の転倒荷重での動作容量		2170 kg
カウンターウェイトで35 の転倒荷重での動作容量		1588 kg
チップ容量		4340 kg
仕様		
ホイールベース	y	1702 mm
全操作高さ - 完全に上昇した状態	h27	4422 mm
ヒンジピンまでの高さ–完全に持ち上げられた状態	h28	3442 mm
最大高 - ダンプリーチ	r6	930 mm
完全高でのダンプ・アングル	a5	41 °
ダンプ高-最大伸ばし時	h29	2667 mm
最大ロールバック角度 - 最大延伸時	a4	94 °
ROPS上面までの高さ	h17	2121 mm
バケット付全長	l16	3922 mm
バケット無での全長	l1	3124 mm
指定された高さ	h31	2563 mm
指定された高さに到達する	r4	978 mm
最低地上高	m4	241 m
トラックシュー幅	b20	450 mm
クローラーベース	y2	1702 mm
全幅レスバケット	b1	2032 mm
バケット幅	e1	2134 mm
クリアランス半径-バケット付フロント	b18	2426 mm
性能		
バケットブレイクアウト-リフトシリンダー		10 km/h
走行速度- スピード		14.80 km/h
エンジン		
メーカー		Deutz
エンジンモデル		TCD3.6
グロス出力 / グロス出力 rpm		74.40 kW @ 1600 rpm
油圧		
補助油圧		94.60 l/min
高流量補助油圧–オプション L / min		155 l/min
タンク容量		
作動油タンク容量		30.30 l
燃料タンク容量		143.80 l

本社ビル
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。
MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes