

技術シート :

3350VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
作業時重量		5371 kg	
35 の転倒荷重での動作容量		1519.53 kg	
50 の転倒荷重での動作容量		2170 kg	
カウンターウェイトで35 の転倒荷重での動作容量		1588 kg	
チップ容量		4340 kg	
仕様		仕様	
ホイールベース	y	1702 mm	
全操作高さ - 完全に上昇した状態	h27	4422 mm	
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	h28	3442 mm	
最大高 - ダンブリーチ	r6	930 mm	
完全高でのダンブ・アングル	a5	41 °	
ダンブ高-最大伸びし時	h29	2667 mm	
最大ロールバック角度 - 最大延伸時	a4	94 °	
ROPS上面までの高さ	h17	2121 mm	
バケット付全長	l16	3922 mm	
バケット無での全長	l1	3124 mm	
指定された高さ	h31	2563 mm	
指定された高さに到達する	r4	978 mm	
最低地上高	m4	241 mm	
トラックシュー幅	b20	450 mm	
クローラーベース	y2	1702 mm	
全幅レスバケット	b1	2032 mm	
バケット幅	e1	2134 mm	
クリアランス半径-バケット付フロント	b18	2426 mm	
性能		性能	
バケットブレイクアウト-リフトシリンダー		10 km/h	
走行速度- スピード		14.80 km/h	
エンジン		エンジン	
メーカー		Deutz	
エンジンモデル		TCD3.6	
エンジン出力 (馬力)		100 Hp	
エンジン出力 (kW)		74.40 kW	
油圧		油圧	
補助油圧		94.60 l/min	
高流量補助油圧-オプション L / min		151.40 l/min	
タンク容量		タンク容量	
作動油タンク容量		30.30 l	
燃料		143.80 l	



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes