

Karta danych technicznych :

3350VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność | | Metyczny |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Masa robocza | | 5371 kg |
| Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego | | 1519.53 kg |
| Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego | | 2170 kg |
| Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego z przeciwwagą | | 1588 kg |
| Obciążenie destabilizujący | | 4340 kg |
| Waga i wymiary | | |
| Rozstaw osi | y | 1702 mm |
| Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | h27 | 4422 mm |
| Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | h28 | 3442 mm |
| Zasięg wysypu przy maks. wysokości | r6 | 930 mm |
| Kąt wysypu przy pełnej wysokości | a5 | 41 ° |
| Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu | h29 | 2667 mm |
| Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu | a4 | 94 ° |
| Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | h17 | 2121 mm |
| Całkowita długość z łyżką | l16 | 3922 mm |
| Długość całkowita bez łyżki | l1 | 3124 mm |
| Określona wysokość | h31 | 2563 mm |
| Zasięg przy określonej wysokości | r4 | 978 mm |
| Prześwit | m4 | 241 mm |
| Szerokość płyty gąsienicowej | b20 | 450 mm |
| Rozstaw gąsienic | y2 | 1702 mm |
| Całkowita szerokość bez łyżki | b1 | 2032 mm |
| Szerokość łyżki | e1 | 2134 mm |
| Promień skrętu - do przodu z łyżką | b18 | 2426 mm |
| Wydajność | | |
| Prędkość jazdy - wersja jednobiegowa | | 10 km/h |
| Prędkość jazdy - wersja dwubiegowa | | 14.80 km/h |
| Silnik | | |
| Producent silnika | | Deutz |
| Model silnika | | TCD3.6 |
| Moc silnika (KM) | | 100 Hp |
| Moc silnika (kW) | | 74.40 kW |
| hydrauliczny | | |
| Układ hydrauliki dodatkowej | | 151.40 l/min |
| Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min) | | 94.60 l/min |
| Pojemność zbiornika | | |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | | 30.30 l |
| Pojemność zbiornika paliwa | | 143.80 l |



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes