

Ficha técnica :

3350VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Peso operativo		5371 kg
Capacidade operativa nominal @ 35% da carga de basculamento		1519.53 kg
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento		2170 kg
Capacidade com 35% de carga de equilibrio limitado com contrapeso		1588 kg
Carga de basculamento		4340 kg
Peso e dimensões		
Distância entre eixos	y	1702 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4422 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	3442 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	930 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	41 °
Altura de descarga - totalmente elevado	h29	2667 mm
Ângulo máximo de basculamento - totalmente elevado	a4	94 °
Altura total até ao teto de proteção	h17	2121 mm
Comprimento total com balde	l16	3922 mm
Comprimento total sem balde	l1	3124 mm
Altura Especificada	h31	2563 mm
Alcance na altura especificada	r4	978 mm
Distância ao solo	m4	241 mm
Largura dos rastos	b20	450 mm
Distância entre eixos principais	y2	1702 mm
Largura total - sem balde	b1	2032 mm
Largura do balde	e1	2134 mm
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	2426 mm
Atuação		
Velocidade de deslocação - Uma velocidade		10 km/h
Velocidade de deslocação - Duas velocidades		14.80 km/h
Motor		
Marca do motor		Deutz
Modelo do motor		TCD3.6
Potência do motor (cv)		100 Hp
Potência do motor (kW)		74.40 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		151.40 l/min
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		94.60 l/min
Capacidade do tanque		
Capacidade do depósito hidráulico		30.30 l
Combustível		143.80 l



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes