

Fiche technique :

3600VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacités | | Métrique |
|--|-----|--------------|
| Poids opérationnel | | 5516 kg |
| Capacité à 35 % de charge de basculement | | 1633 kg |
| Capacité à 50 % de charge de basculement | | 2332 kg |
| Capacité avec une charge limitée d'équilibre de 35% avec contrepoids | | 1700 kg |
| Charge de basculement | | 4666 kg |
| Poids et dimensions | | |
| Empattement | y | 1702 mm |
| Hauteur de travail - levé complètement | h27 | 4422 mm |
| Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé | h28 | 3442 mm |
| Déport avant levée complètement | dp1 | 930 mm |
| Angle de déversement à hauteur maximale | a5 | 41 ° |
| Hauteur de déversement levée complètement | h29 | 2667 mm |
| Hauteur hors tout en haut du ROPS | h17 | 2121 mm |
| Longueur hors-tout avec godet | l16 | 3968 mm |
| Longueur hors-tout sans godet | l1 | 3173 mm |
| Hauteur spécifique | h31 | 2563 mm |
| Déport à hauteur spécifique | r4 | 978 mm |
| Garde au sol | m4 | 241 mm |
| Entraxe des rouleaux de chenilles | y2 | 1702 mm |
| Largeur hors tout sans godet | b1 | 2032 mm |
| Largeur du godet | e1 | 2134 mm |
| Rayon de braquage - Avant avec godet | b18 | 2426 mm |
| Performances | | |
| Vitesse au sol - Une vitesse | | 10 km/h |
| Vitesse au sol - Deux vitesses | | 14.80 km/h |
| Moteur | | |
| Marque du moteur | | Deutz |
| Modèle du moteur | | TCD3.6 |
| Puissance moteur (CV) | | 114 ch |
| Puissance moteur (kW) | | 85 kW |
| Hydraulique | | |
| Flux standard - Système hydraulique auxiliaire | | 94.60 l/min |
| Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option | | 151.40 l/min |
| Capacités des réservoirs | | |
| Capacité du réservoir hydraulique | | 30.30 l |
| Carburant | | 143.80 l |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes