

技術シート：

# 3600VT

---



キャパシティ		メートル単位
35 の転倒荷重での動作容量		1633 kg
50 の転倒荷重での動作容量		2332 kg
カウンターウェイトで35 の転倒荷重での動作容量		1700 kg
チップ容量		4666 kg
仕様		
ホイールベース	y	1702 mm
全操作高さ・完全に上昇した状態	h27	4422 mm
ヒンジピンまでの高さ・完全に持ち上げられた状態	h28	3442 mm
リーチ・最大積上げ高	dp1	930 mm
完全高でのダンブ・アングル	a5	41 °
ダンブ高・最大伸ばし時	h29	2667 mm
ROPS上面までの高さ	h17	2121 mm
バケット付全長	l16	3968 mm
バケット無での全長	l1	3173 mm
指定された高さ	h31	2563 mm
指定された高さに到達する	r4	978 mm
最低地上高	m4	241 m
クローラーベース	y2	1702 mm
全幅レスバケット	b1	2032 mm
バケット幅	e1	2134 mm
クリアランス半径・バケット付フロント	b18	2426 mm
性能		
バケットブレイクアウト・リフトシリンダー		10 km/h
走行速度・スピード		14.80 km/h
エンジン		
メーカー		Deutz
エンジンモデル		TCD3.6
グロス出力		85 kW
油圧		
補助油圧		25 l/min
高流量補助油圧-オプション L / min		41 l/min
タンク容量		
作動油タンク容量		30.30 l
燃料タンク容量		143.80 l



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes