

Karta danych technicznych :

3600VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Masa robocza		5516 kg
Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego		1633 kg
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego		2332 kg
Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego z przeciwwagą		1700 kg
Obciążenie destabilizujący		4666 kg
Waga i wymiary		
Rozstaw osi	y	1702 mm
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	4422 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	3442 mm
Zasięg przy maks. podnoszeniu	dp1	930 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	41 °
Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu	h29	2667 mm
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	2121 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	3968 mm
Długość całkowita bez łyżki	l1	3173 mm
Określona wysokość	h31	2563 mm
Zasięg przy określonej wysokości	r4	978 mm
Prześwit	m4	241 mm
Rozstaw gąsienic	y2	1702 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	2032 mm
Szerokość łyżki	e1	2134 mm
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	2426 mm
Wydajność		
Prędkość jazdy - wersja jednobiegowa		10 km/h
Prędkość jazdy - wersja dwubiegowa		14.80 km/h
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Model silnika		TCD3.6
Moc silnika (KM)		114 Hp
Moc silnika (kW)		85 kW
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		94.60 l/min
Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min)		151.40 l/min
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		30.30 l
Pojemność zbiornika paliwa		143.80 l



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes