

# ALT950

## KNICKLADER



### Wesentliche Merkmale

- ✓ CVT-Getriebe
- ✓ Multifunktions-Joystick
- ✓ Verbesserte Sichtbarkeit
- ✓ 2D
- ✓ Oszillation der Hinterachse
- ✓ Geräumige Kabine
- ✓ Klimatisierte Kabine\*
- ✓ 143hp Deutz-Motor
- ✓ 158 l/min. Hydraulischer Durchfluss
- ✓ Hydraulisches Verriegelungssystem Anbaugerätehalterung
- ✓ Kontinuierlicher Fluss
- ✓ Öko-Modus

\*Optionale Merkmale

### Wichtige Spezifikationen

- ✓ 4978 kg (10974 lbs) Statische Kipplast mit geraden Gabeln
- ✓ 143 (105 kW) Bruttoleistung bei 2300 rpm U/min
- ✓ 2,7 m (8' 10") Höhe bis zur Oberkante des ROPS
- ✓ 17' 0" (5,2 m) Maximale Hubhöhe (unter den Gabeln)
- ✓ 4,2 m (13' 9") Äußerer Wenderadius

## SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	4978 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	4147 kg
	Max. Nutzlast mit Gabeln gemäß EN 474-3 (80%)	3300 kg
	Max. Hubhöhe ( Gabel Unterseite)	5.20 m
	Maximale seitliche Reichweite	3.30 m
	Reichweite bei max. Hubhöhe	1.20 m
	Ausbrechkraft mit Schaufel	6730 daN
	Static tipping load with pallet forks - Straight with cab	4978 kg
Gewicht und Reifengröße	Eigengewicht (mit Gabel)	8490 kg
	Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	5.72 m
	Radstand	2.50 m
	Gesamthöhe mit Kabine	2.70 m
	Kippwinkel	9 °
	Schüttwinkel	156 °
	Wenderadius (über Räder)	4.20 m
	Knickwinkel	44 °
	Gesamtbreite ohne Schaufel	2.29 m
	Gesamtlänge ohne Schaufel	5.72 m
	Reifenmodelle	Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Leistung	Bodenfreiheit Maschine	0.39 m
	Ankippen	3.50 s
Motor	Auskippen	2.70 s
	Hersteller	Deutz
Motor	Motor Modell	TCD 4.1 L4
	Motornorm	Stage V
	Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 4038 cm³
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	143 Hp / 105 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	550 Nm / 2300 rpm
	Kühlsystem des Motors	3 Wasserkühler + Luft + Hydrauliköl
Getriebe	Getriebetyp	M-Varioshift
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)	40 km/h
	Fahrgeschwindigkeit (beladen)	40 km/h
	Differenzialsperre	Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse
	Parkbremse	Handbuch
	Feststellbremse	Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Hydraulisch	Pumpenart	Verstellpumpe
	Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck	158 l/min / 270 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	150 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	150 l
	Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)	10 l
Lärm und Vibrationen	Innenschalpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüft	72 dB
	Umgebungsgeräusch (LWA)	107 dB
	Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.52 m/s²
Sonstiges	Sicherheit Zulassung der Kabine	Kabine ROPS - FOPS Stufe 2



## STANDARDMERKMALE

- Telescopic Lift Arm with Z-Bar Bucket Linkage & Mechanical Self-Level
- Inching Pedal
- Sperrdifferenzial
- Lift Tilt Electronic Lockout Switch
- Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump
- Removable Rubber Floormat
- Steering Column with Tilt & Extension Adjustments
- Rotating Beacon
- Articulation Locking Bar
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- 12Volt Power Port
- Öko-Modus
- Hupe
- zusätzlicher Werkzeugkasten
- Cabin with Heat
- Pendelvorderachse
- Dauerstrom-Hydraulik
- Side View Mirrors
- Electronic Hand Throttle
- Adjustable arm rests
- Radio

## OPTIONALE MERKMALE

- Regenerative Hydraulik
- Back-Up Alarm
- Motorvorheizung
- Rear Auxiliary Hydraulics
- LED Work Lights
- Umkehrlüfter
- Hydraulische Pick-up-Hitch
- Seven Way Adjustable Air Suspension Seat
- Bluetooth Autoradio



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.