

ALT950

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ CVT Transmission
- ✓ Multi-Function Joystick
- ✓ Improved Visibility
- ✓ 2D Articulation
- ✓ Rear Axle Oscillation
- ✓ Spacious Cabin
- ✓ Air-Conditioned Cab*
- ✓ 143hp Deutz Engine
- ✓ 158 L/min. Hydraulic Flow
- ✓ Hydraulic Locking System Attachment Mount
- ✓ Continuous Flow
- ✓ ECO Mode

*Optional Features

Wichtige Spezifikationen

- ✓ 10,974 lbs (4978 kg) Static Tipping Load with Forks Straight
- ✓ 143 hp (105 kW) Gross Power @ 2300 rpm
- ✓ 8' 10" (2.7 m) Height to Top of ROPS
- ✓ 17' 0" (5.2 m) Maximum Lifting Height (below forks)
- ✓ 13' 9" (4.2 m) Outer Turning Radius

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Statische Kippplast mit Gabeln (geradeaus)	10975 lb	4978 kg
	Statische Kippplast mit Gabeln (volle Drehung)	9143 lb	4147 kg
	Max. Nutzlast mit Gabeln gemäß EN 474-3 (80%)	7275 lb	3300 kg
	Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	17 ft 1 in	5.20 m
	Max. Reichweite	10 ft 10 in	3.30 m
	Reichweite bei max. Höhe	3 ft 11 in	1.20 m
	Ausbrechkraft mit Schaufel	6730 daN	6730 daN
Gewicht und Abmessungen	Static tipping load with pallet forks - Straight with cab	10975 lb	4978 kg
	Eigengewicht (mit Gabel)	18717 lb	8490 kg
	Gesamtlänge (mit Kupplung)	18 ft 9 in	5.72 m
	Radstand	8 ft 2 in	2.50 m
	Gesamthöhe mit Kabine	8 ft 10 in	2.70 m
	Aufwärtsneigewinkel	9 °	9 °
	Abwärtsneigewinkel	156 °	156 °
	Knickwinkel	44 °	44 °
	Overall width less bucket	7 ft 6 in	2.29 m
	Overall length - Less Bucket	18 ft 9 in	5.72 m
Leistung	Reifenmodelle	Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
	Bodenfreiheit	1 ft 3 in	0.39 m
	Ankippszeit	3.50 s	3.50 s
Motor	Auskippszeit	2.70 s	2.70 s
	Marke	Deutz	Deutz
	Motormodell	TCD 4.1 L4	TCD 4.1 L4
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 246 in³	4 - 4038 cm³
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	143 Hp / 105 kW	143 Hp / 105 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	406 ft/lbs / 2300 rpm	550 Nm / 2300 rpm
Getriebe	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	3 Wasserkühler + Luft + Hydrauliköl	3 Wasserkühler + Luft + Hydrauliköl
	Typ	M-Varioshift	M-Varioshift
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	25 mph	40 km/h
	Fahrgeschwindigkeit (beladen)	25 mph	40 km/h
	Differenzialsperre	Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse	Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse
	Feststellbremse	Handbuch	Handbuch
	Betriebsbremse	Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles	Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Verstellpumpe	Verstellpumpe
	Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck	42 US gpm / 3916 PSI	158 l/min / 270 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	40 US gal	150 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	40 US gal	150 l
	Abgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)	3 US gal	10 l
Lärm und Vibrationen	Innenschallpegel (lpa), getestet gemäß Norm NF EN 12053	72 dB	72 dB
	Umgebungsgeräusch (LwA)	107 dB	107 dB
	Vibrationswert an Händen/Armen	< 2.52 m/s²	< 2.52 m/s²
Sonstiges	Kabinen-Zertifizierung	ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine	ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine



STANDARDMERKMALE

- Telescopic Lift Arm with Z-Bar Bucket Linkage & Mechanical Self-Level
- Inching Pedal
- Sperrdifferenzial
- Lift Tilt Electronic Lockout Switch
- Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump
- Removable Rubber Floor mat
- Steering Column with Tilt & Extension Adjustments
- Rotating Beacon
- Articulation Locking Bar
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- 12Volt Power Port
- ECO-Modus
- Hupe
- zusätzlicher Werkzeugkasten
- Cabin with Heat
- Aktive Pendelvorderachse
- Dauerstrom-Hydraulik
- Side View Mirrors
- Electronic Hand Throttle
- Adjustable arm rests
- Radio

OPTIONALE MERKMALE

- Regenerative Hydraulik
- Rückfahrwarneinrichtung
- Heizung für Motorblock
- Rear Auxiliary Hydraulics
- LED Work Lights
- Gebläse mit Auto-Reverse
- Hydraulische Pick-up-Anhängerkupplung
- Seven Way Adjustable Air Suspension Seat
- Bluetooth Autoradio



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.