


ALT950

AL/ALT



GEHL®

Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		4978 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		4147 kg
Max. Nutzlast mit Gabeln gemäß EN 474-3 (80%)		3300 kg
Max. Hubhöhe (Gabel Unterseite)	h3	5.20 m
Maximale seitliche Reichweite		3.30 m
Reichweite bei max. Hubhöhe		1.20 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		6730 daN
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		4978 kg
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabel)		8490 kg
Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	l11	5.72 m
Radstand	y	2.50 m
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.70 m
Kippwinkel	a4	9 °
Schüttwinkel	a5	156 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	4.20 m
Knickwinkel	a19	44 °
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	2.29 m
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	5.72 m
Reifenmodelle		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.39 m
Leistung		
Ankippen		3.50 s
Auskippen		2.70 s
Motor		
Hersteller		Deutz
Motor Modell		TCD 4.1 L4
Motornorm		Stage V
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4038 cm ³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		143 Hp / 105 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		550 Nm / 2300 rpm
Kühlsystem des Motors		3 Wasserkühler + Luft + Hydrauliköl
Getriebe		
Getriebetyp		M-Varioshift
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		40 km/h
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		40 km/h
Differenzialsperre		Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse
Parkbremse		Handbuch
Hydraulisch		
Pumpenart		Verstellpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		158 l/min / 270 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		150 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		150 l
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		10 l
Lärm und Vibrationen		
Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüft		72 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		107 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.52 m/s ²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend