

# AL230

KNICKLADER



## Wesentliche Merkmale

- ✓ Offenes 4-Postäulen-Dach, ROPS- und FOPS-zertifiziert
- ✓ Fronthilfshydraulik mit Flachkupplungen
- ✓ Inch-Pedal
- ✓ Digitales Display mit akustischen und optischen Indikatoren
- ✓ Hydrostatischer Antrieb im Automobilstil
- ✓ Perkins Dieselmotor
- ✓ Deluxe, neigbare Lenksäule
- ✓ Multifunktions-Joystick

## SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Statische Kippplast mit Schaufel (gerade)	1015 kg
	Statische Kippplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	865 kg
	Statische Kippplast mit Gabeln (gerade)	740 kg
	Statische Kippplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	630 kg
Gewicht und Reifengröße	Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	1740 kg
	Radstand	1.41 m
	Gesamtbreite der Kabine	0.99 m
	Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	2.14 m
	Auskipphöhe bei voller Höhe	475 mm
	Haubenhöhe	1.25 m
	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	3.53 m
	Knickwinkel	45 °
	Maximum oscillation angle	11 °
	Gesamtlänge mit Schaufel	3.62 m
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1.04 m
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2.92 m
	Überhang hinten	0.80 m
	Auskippwinkel bei voller Höhe	41 °
	Auskipphöhe bei voller Höhe	2 m
	Maximum Rollback Angle - Fully Raised	45 °
	Digging Position	-45 mm
	Bodenfreiheit Maschine	153 mm
	Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	2.68 m
	Clearance Radius - Less bucket	2.25 m
	Schürftiefe der Schaufel	2.51 m
	Tread width (wheel center)	848 mm
	Anbaugerät Drehpunkt	192 mm
	Height from ground to axle center	144 mm
	Schaufelbreite	1.10 m
	Mitte Vorderrad bis Drehzapfen	563 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2.73 m
Motor	Hersteller	Perkins
	Motor Modell	403J-11
	Motornorm	Stage V
	Anzahl der Zylinder	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	24.70 Hp / 18.40 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	66.80 Nm / 2100 rpm
Getriebe	Kühlsystem des Motors	Wassergekühlt
	Getriebetyp	Hydrostatic with 4 wheel motors
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	1 / 1
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)	12 km/h
	Feststellbremse	Inching Brake
Hydraulisch	Pumpenart	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck	30 l/min / 207 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	24 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	30 l



## STANDARDMERKMALE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Kombiniertes Motor- + Hydraulikölkühler
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

## OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.