

# AL230

KNICKLADER



## Wesentliche Merkmale

- ✓ 4-Post Open Canopy ROPS and FOPS Certified
- ✓ Front Auxiliary Hydraulics with Flat-Faced Couplers
- ✓ Inching Pedal
- ✓ Digital Display with Audible and Visual Indicators
- ✓ Automotive Style Hydrostatic Drive
- ✓ Perkins Diesel Engine
- ✓ Deluxe, Tilttable Steering Column
- ✓ Multi-Function Joystick

## SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)	2238 lb	1015 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)	1907 lb	865 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)	1631 lb	740 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)	1389 lb	630 kg
Gewicht und Abmessungen	Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten	3836 lb	1740 kg
	Radstand	4 ft 8 in	1.41 m
	Gesamtbreite der Kabine	3 ft 3 in	0.99 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	7 ft	2.14 m
	Auskippreichweite – volle Höhe	19 in	475 mm
	Haubenhöhe	4 ft 1 in	1.25 m
	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	11 ft 7 in	3.53 m
	Knickwinkel	45 °	45 °
	Maximum oscillation angle	11 °	11 °
	Overall length with bucket	11 ft 11 in	3.62 m
	Overall width less bucket	3 ft 5 in	1.04 m
	Overall length - Less Bucket	9 ft 7 in	2.92 m
	Überhang hinten	2 ft 8 in	0.80 m
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	41 °	41 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	6 ft 7 in	2 m
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	45 °	45 °
	Grabstellung	-2 in	-45 mm
	Bodenfreiheit	6 in	153 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	8 ft 10 in	2.68 m
	Clearance Radius - Less bucket	7 ft 5 in	2.25 m
	Höhe Standebene bis Schaufelkante	8 ft 3 in	2.51 m
	Tread width (wheel center)	33 in	848 mm
	Anbaugerät Drehspielraum	8 in	192 mm
	Height from ground to axle center	6 in	144 mm
	Schaufelbreite	3 ft 7 in	1.10 m
	Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	22 in	563 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	9 ft	2.73 m
Motor	Marke	Perkins	Perkins
	Motormodell	403J-11	403J-11
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Zylinderzahl	3	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	24.70 Hp / 18.40 kW	24.70 Hp / 18.40 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	49 ft/lbs / 2100 rpm	66.80 Nm / 2100 rpm
Getriebe	Motorkühlsystem (wassergekühlt)	Wasser	Wasser
	Typ	Hydrostatic with 4 wheel motors	Hydrostatic with 4 wheel motors
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	1 / 1	1 / 1
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	7 mph	12 km/h
Hydraulisch	Betriebsbremse	Inching Brake	Inching Brake
	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
Tankkapazität	Hydrauliköl	6 US gal	24 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	8 US gal	30 l



## STANDARDMERKMALE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Kombi-Kühler & Hydraulikölkühler
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

## OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.