

# AL230

KNICKLADER



## Wesentliche Merkmale

- ✓ 4-Post Open Canopy ROPS and FOPS Certified
- ✓ Front Auxiliary Hydraulics with Flat-Faced Couplers
- ✓ Inching Pedal
- ✓ Digital Display with Audible and Visual Indicators
- ✓ Automotive Style Hydrostatic Drive
- ✓ Perkins Diesel Engine
- ✓ Deluxe, Tilttable Steering Column
- ✓ Multi-Function Joystick

## SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)	1015 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)	865 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)	740 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)	630 kg
Gewicht und Abmessungen	Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten	1740 kg
	Radstand	1.41 m
	Gesamtbreite der Kabine	0.99 m
	Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	2.14 m
	Dump reach - Full height	475 mm
	Haubenhöhe	1.25 m
	Overall Operating Height - Fully Raised	3.53 m
	Knickwinkel	45 °
	Maximum oscillation angle	11 °
	Overall length with bucket	3.62 m
	Overall width less bucket	1.04 m
	Overall length - Less Bucket	2.92 m
	Überhang hinten	0.80 m
	Dump angle - Fully raised	41 °
	Dump Height - Fully Raised	2 m
	Maximum Rollback Angle - Fully Raised	45 °
	Digging Position	-45 mm
	Bodenfreiheit der Maschine	153 mm
	Clearance Radius - Front with Bucket	2.68 m
	Clearance Radius - Less bucket	2.25 m
	Höhe Standebene bis Schaufelkante	2.51 m
	Tread width (wheel center)	848 mm
	Anbaugerät Drehspielraum	192 mm
	Height from ground to axle center	144 mm
	Schaufelbreite	1.10 m
	Mitte Vorderrad bis Drehzapfen	563 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2.73 m
Motor	Marke	Perkins
	Motor Modell	403J-11
	Motornorm	Stage V
	Anzahl der Zylinder	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	24.70 Hp / 18.40 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	66.80 Nm / 2100 rpm
Getriebe	Kühlsystem des Motors	Wasser
	Typ	Hydrostatic with 4 wheel motors
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	1 / 1
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	12 km/h
Hydraulisch	Betriebsbremse	Inching Brake
	Pumpenart	Zahnradpumpe
Tankkapazität	Hydraulikfluss - Hydraulikdruck	30 l/min / 207 bar
	Hydrauliköl	24 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	30 l



## STANDARDMERKMALE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Kombi-Kühler & Hydraulikölkühler
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

## OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.