

AL230

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Offenes 4-Postäulen-Dach, ROPS- und FOPS-zertifiziert
- ✓ Fronthilfshydraulik mit Flachkupplungen
- ✓ Inch-Pedal
- ✓ Digitales Display mit akustischen und optischen Indikatoren
- ✓ Hydrostatischer Antrieb im Automobilstil
- ✓ Perkins Dieselmotor
- ✓ Deluxe, neigbare Lenksäule
- ✓ Multifunktions-Joystick

SPEZIFIKATIONEN

		US-SYSTEM	METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)	2238 lb	1015 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	1907 lb	865 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	1631 lb	740 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	1389 lb	630 kg
Gewicht und Reifengröße	Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	3836 lb	1740 kg
	Radstand	4 ft 8 in	1.41 m
	Gesamtbreite der Kabine	3 ft 3 in	0.99 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	7 ft	2.14 m
	Auskippreichweite – volle Höhe	19 in	475 mm
	Haubenhöhe	4 ft 1 in	1.25 m
	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	11 ft 7 in	3.53 m
	Knickwinkel	45 °	45 °
	Maximaler Oszillationswinkel	11 °	11 °
	Gesamtlänge mit Schaufel	11 ft 11 in	3.62 m
	Gesamtbreite ohne Schaufel	3 ft 5 in	1.04 m
	Gesamtlänge ohne Schaufel	9 ft 7 in	2.92 m
	Überhang hinten	2 ft 8 in	0.80 m
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	41 °	41 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	6 ft 7 in	2 m
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	45 °	45 °
	Grabsstellung	-2 in	-45 mm
	Bodenfreiheit	6 in	153 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	8 ft 10 in	2.68 m
	Wenderadius – Ohne Schaufel	7 ft 5 in	2.25 m
	Schürftiefe der Schaufel	8 ft 3 in	2.51 m
	Breite der Spur (Radmitte)	33 in	848 mm
	Anbaugerät Drehpunkt	8 in	192 mm
	Höhe des Bodens in der Mitte der Achse	6 in	144 mm
	Schaufelbreite	3 ft 7 in	1.10 m
	Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	22 in	563 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	9 ft	2.73 m
Motor	Hersteller	Perkins	Perkins
	Motormodell	403J-11	403J-11
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Zylinderzahl	3	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	24.70 Hp / 18.40 kW	24.70 Hp / 18.40 kW
Getriebe	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	49 ft/lbs / 2100 rpm	66.80 Nm / 2100 rpm
	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	Wassergekühlt	Wassergekühlt
	Getriebetyp	Hydrostatic with 4 wheel motors	Hydrostatic with 4 wheel motors
Hydraulisch	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	1 / 1	1 / 1
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	7 mph	12 km/h
	Feststellbremse	Inching Brake	Inching Brake
Tankkapazität	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck	8 US gpm / 3002 PSI	30 l/min / 207 bar
T ankkapazität	Hydrauliköl	6 US gal	24 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	8 US gal	30 l



STANDARDMERKMALE

- Gegengewicht
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Kombinerter Motor- + Hydraulikölkühler
- Adjustable Seat 5-Way
- Zusätzlicher Satz vordere Hilfshydraulik
- Batterie abschaltung

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Kabine mit Heizung
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.