

AL230

CARGADORAS ARTICULADAS



Características Principales

- ✓ 4-Post Toldo abierto de postes con certificación ROPS y FOPS
- ✓ Sistema hidráulico auxiliar delantero con acopladores planos
- ✓ Pedal de avance
- ✓ Pantalla digital con indicadores acústicos y visuales
- ✓ Transmisión hidrostática tipo automóvil
- ✓ Motor diesel Perkins
- ✓ Columna de dirección inclinable de lujo
- ✓ Joystick multifunción

ESPECIFICACIONES

		MÉTRICO	
Capacidad	Carga de vuelco estática con cazo (recto)	1015 kg	
	Carga de vuelco estática con cazo (giro completo)	865 kg	
	Carga de vuelco estática con horquillas (recto)	740 kg	
	Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)	630 kg	
Peso y dimensión	Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos	1740 kg	
	Distancia entre ejes	1.41 m	
	Anchura total de la cabina	0.99 m	
	Altura total canopy 4 postes	2.14 m	
	Alcance de descarga a la altura máxima	475 mm	
	Altura de capota	1.25 m	
	Altura de elevación: totalmente elevada	3.53 m	
	Ángulo de articulación	45 °	
	Maximum oscillation angle	11 °	
	Cubo de longitud completa	3.62 m	
	Ancho total: sin cucharón	1.04 m	
	Longitud total: sin cucharón	2.92 m	
	Voladizo trasero	0.80 m	
	Ángulo de descarga: totalmente alto	41 °	
	Altura de descarga: totalmente alta	2 m	
	Ángulo de inclinación máximo: alto total	45 °	
	Posición de excavación	-45 mm	
	Distancia al suelo	153 mm	
	Radio de giro exterior: frente del cucharón	2.68 m	
	Clearance Radius - Less bucket	2.25 m	
	Altura de placa de masa a canto de cazo	2.51 m	
	Tread width (wheel center)	848 mm	
	Distancia al pivote del accesorio	192 mm	
	Height from ground to axle center	144 mm	
	Anchura de cazo	1.10 m	
	Centro de rueda delantera a pasador pivote	563 mm	
	Altura hasta bisagra - elevación completa	2.73 m	
	Motor	Marca	Perkins
		Modelo de motor	403J-11
		Norma del motor	Stage V
		Nº de cilindros	3
		Potencia del motor I.C. / Potencia	24.70 Hp / 18.40 kW
		Par máx. / Rotación del par de motor	66.80 Nm / 2100 rpm
Sistema de refrigeración del motor		Agua	
Transmisión	Tipo de transmisión	Hydrostatic with 4 wheel motors	
	Número de marchas (hacia delante) / atrás	1 / 1	
	Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	12 km/h	
	Freno de servicio	Inching Brake	
Hidráulico	Tipo de bomba	Bomba de engranajes	
	Caudal hidráulico - Presión hidráulica	30 l/min / 207 bar	
Capacidad del tanque	Aceite hidráulico	24 l	
	Capacidad del depósito de carburante	30 l	



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Transmisión hidráulica - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Claxon
- Radiador combinado de aceite hidráulico y refrigerante
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- luces de carretera LED frontales
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Asiento de suspensión neumática



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.