

AL230

CARICATORI ARTICOLATI



Caratteristiche Principali

- ✓ 4-Post Tettoia aperta a montanti certificata ROPS e FOPS
- ✓ Impianto idraulico ausiliario anteriore con accoppiatori a faccia piana
- ✓ Pedale d'ingresso
- ✓ Display digitale con indicatori acustici e visivi
- ✓ Trasmissione idrostatica di tipo automobilistico
- ✓ Motore diesel Perkins
- ✓ Colonna dello sterzo Deluxe, inclinabile
- ✓ Joystick multifunzione

SPECIFICHE

		METRICO	
Capacità	Carico statico di ribaltamento con benna - Frontale	1015 kg	
	Carico statico di ribaltamento con benna - Articolato	865 kg	
	Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale	740 kg	
	Carico statico di ribaltamento con forche - Articolato	630 kg	
Peso e dimensioni	Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni	1740 kg	
	Interasse	1.41 m	
	Larghezza cabina	0.99 m	
	Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni	2.14 m	
	Sbraccio ad altezza di scarico massimo	475 mm	
	Altezza cofano	1.25 m	
	Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	3.53 m	
	Angolo di articolazione	45 °	
	Maximum oscillation angle	11 °	
	Lunghezza con benna	3.62 m	
	Larghezza senza benna	1.04 m	
	Lunghezza senza benna	2.92 m	
	Sbalzo posteriore	0.80 m	
	Angolo di scarico ad altezza massima	41 °	
	Altezza di scarico ad altezza massima	2 m	
	Angolo di richiamo ad altezza massima	45 °	
	Posizione di scavo	-45 mm	
	Altezza libera dal suolo	153 mm	
	Raggio di ingombro anteriore con benna	2.68 m	
	Clearance Radius - Less bucket	2.25 m	
	Altezza da terra al bordo della benna	2.51 m	
	Tread width (wheel center)	848 mm	
	Luce da terra perno accessorio	192 mm	
	Height from ground to axle center	144 mm	
	Larghezza benna	1.10 m	
	Dal centro della ruota anteriore al perno pivot	563 mm	
	Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	2.73 m	
	Motore	Marca motore	Perkins
		Modello motore	403J-11
		Norma motore	Stage V
		Numero di cilindri	3
		Potenza nominale motore (cv) / Potenza	24.70 cv / 18.40 kW
		Coppia massima / Regime motore	66.80 Nm / 2100 rpm
Trasmissione	Sistema di raffreddamento motore	Acqua	
	Tipo di trasmissione	Hydrostatic with 4 wheel motors	
	Numero di marce (avanti / indietro)	1 / 1	
	Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)	12 km/h	
Idraulico	Freno di servizio	Inching Brake	
	Tipo di pompa	Pompa ad ingranaggi	
Capacità del serbatoio	Portata idraulica - Pressione idraulica	30 l/min / 207 bar	
	Olio idraulico	24 l	
	Capacità del serbatoio del carburante	30 l	



CARATTERISTICHE STANDARD

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Trasmissione idrostatica con servocomando
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Clacson
- Radiatore olio idraulico e raffreddamento monoblocco
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Luci stradali a LED anteriori
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Sedile pneumatico

® indica la registrazione negli Stati Uniti. I marchi possono essere registrati o meno in altri Paesi.



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT