

AL230

AL/ALT



GEHL®

Capacidad		Métrico	Imperial
Carga de vuelco estática con cazo (recto)		1015 kg	2238 lb
Carga de vuelco estática con cazo (giro completo)		865 kg	1907 lb
Carga de vuelco estática con horquillas (recto)		740 kg	1631 lb
Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)		630 kg	1389 lb
Peso y dimensión			
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos		1740 kg	3836 lb
Distancia entre ejes	y	1.41 m	4 ft 8 in
Anchura total de la cabina	b4	0.99 m	3 ft 3 in
Altura total canopy 4 postes	h38	2.14 m	7 ft
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	475 mm	19 in
Altura de capota	h40	1.25 m	4 ft 1 in
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	3.53 m	11 ft 7 in
Ángulo de articulación	a19	45 °	45 °
Maximum oscillation angle		10 °	10 °
Cubo de longitud completa	l16	3.62 m	11 ft 11 in
Ancho total: sin cucharón	b1	1.04 m	3 ft 5 in
Longitud total: sin cucharón	l2	2.92 m	9 ft 7 in
Voladizo trasero	c6	0.80 m	2 ft 8 in
Ángulo de descarga: totalmente alto	a5	41 °	41 °
Altura de descarga: totalmente alta	h29	2 m	6 ft 7 in
Ángulo de inclinación máximo: alto total	a4	45 °	45 °
Ángulo de inclinación máximo: tierra	a13	47 °	47 °
Posición de excavación	h32	-45 mm	-2 in
Distancia al suelo	m4	153 mm	6 in
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2.68 m	8 ft 10 in
Clearance Radius - Less bucket	b14	2.25 m	7 ft 5 in
Altura de placa de masa a canto de cazo	h42	2.51 m	8 ft 3 in
Tread width (wheel center)	b29	848 mm	33 in
Distancia al pivote del accesorio		192 mm	8 in
Height from ground to axle center	m8	144 mm	6 in
Anchura de cazo	e1	1.10 m	3 ft 7 in
Centro de rueda delantera a pasador pivote	m3	563 mm	22 in
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	2.73 m	9 ft
Motor			
Marca		Perkins	Perkins
Modelo de motor		403J-11	403J-11
Norma del motor		Stage V	Stage V
Nº de cilindros		3	3
Potencia del motor I.C. / Potencia		24.70 Hp / 18.40 kW	24.70 Hp / 18.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		66.80 Nm / 2100 rpm	49 ft/lbs / 2100 rpm
Sistema de refrigeración del motor		Agua	Agua
Transmisión			
Tipo de transmisión		Hidrostático	Hidrostático
Número de marchas (hacia delante) / atrás		1 / 1	1 / 1
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		12 km/h	7 mph
Hidráulico			
Tipo de bomba		Bomba de engranajes	Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		30 l/min / 207 bar	8 US gpm / 3002 PSI
Capacidad del tanque			
Aceite hidráulico		24 l	6 US gal
Capacidad del depósito de carburante		30 l	8 US gal



Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend