AL230

AL/ALT

GEHL®

Capacità		Metrico
Carico statico di ribaltamento con benna - Frontale		1015 kg
Carico statico di ribaltamento con benna - Articolato		865 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale		740 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Articolato		630 kg
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni		1740 kg
Interasse	y	1.41 m
Larghezza cabina	b4	0.99 m
Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni	h38	2.14 m
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	475 mm
Altezza cofano	h40	1.25 m
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3.53 m
Angolo di articolazione	a19	45 °
Maximum oscillation angle		10 °
Lunghezza con benna	l16	3.62 m
Larghezza senza benna	b1	1.04 m
Lunghezza senza benna	l2	2.92 m
Sbalzo posteriore	c6	0.80 m
Angolo di scarico ad altezza massima	a5	41 °
Altezza di scarico ad altezza massima	h29	2 m
Angolo di richiamo ad altezza massima	a4	45 °
Angolo di richiamo massimo al suolo	a13	47 °
Posizione di scavo	h32	-45 mm
Altezza libera dal suolo	m4	153 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2.68 m
Clearance Radius - Less bucket	b14	2.25 m
Altezza da terra al bordo della benna	h42	2.51 m
Tread width (wheel center)	b29	848 mm
Luce da terra perno accessorio		192 mm
Height from ground to axle center	m8	144 mm
Larghezza benna	e1	1.10 m
Dal centro della ruota anteriore al perno pivot	m3	563 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	2.73 m
Motore		
Marca motore		Perkins
Modello motore		403J-11
Norma motore		Stage V
Numero di cilindri		3
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		24.70 cv / 18.40 kW
Coppia massima / Regime motore		66.80 Nm / 2100 rpm
Sistema di raffreddamento motore		Acqua
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		1 / 1
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		12 km/h
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica - Pressione idraulica		30 l/min / 207 bar
Capacità del serbatoio		
Olio idraulico		24 l
Capacità del serbatoio del carburante		30 l

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com

This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.
MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend