

AL330

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ 4-Post Open Canopy ROPS and FOPS Certified
- ✓ Front Auxiliary Hydraulics w/ Flat-Faced Couplers
- ✓ Inching Pedal
- ✓ Digital Display with Audible and Visual Indicators
- ✓ Automotive Style Hydrostatic Drive, 2-Speed
- ✓ Perkins Diesel Engine
- ✓ Deluxe, Tilttable Steering Column
- ✓ Multi-Function Joystick

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)	2800 lb	1270 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)	2458 lb	1115 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)	2127 lb	965 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)	1863 lb	845 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	9 ft 4 in	2.83 m
Gewicht und Abmessungen	Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten	4784 lb	2170 kg
	Radstand	5 ft 5 in	1.65 m
	Gesamtbreite der Kabine	3 ft 3 in	0.99 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	7 ft 5 in	2.25 m
	Auskippreichweite – volle Höhe	19 in	479 mm
	Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	12 ft 2 in	3.69 m
	Knickwinkel	45 °	45 °
	Maximum oscillation angle	11 °	11 °
	Overall length with bucket	13 ft 8 in	4.15 m
	Overall width less bucket	3 ft 7 in	1.10 m
	Overall length - Less Bucket	11 ft 4 in	3.45 m
	Überhang hinten	3 ft 3 in	0.99 m
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	42 °	42 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	7 ft	2.12 m
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	48 °	48 °
	Grabstellung	-3 in	-79 mm
	Bodenfreiheit	13 in	320 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	10 ft 8 in	3.24 m
	Clearance Radius - Less bucket	9 ft 1 in	2.77 m
	Höhe Standebene bis Schaufelkante	8 ft 9 in	2.65 m
	Tread width (wheel center)	33 in	836 mm
	Anbaugerät Drehspielraum	4 in	103 mm
	Height from ground to axle center	8 in	214 mm
	Schaufelbreite	5 ft	1.52 m
	Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	2 ft 2 in	0.66 m
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	8 ft 3 in	2.52 m
Motor	Marke	Perkins	Perkins
	Motormodell	403J-17	403J-17
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Zylinderzahl	3	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	24.70 Hp / 18.40 kW	24.70 Hp / 18.40 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	63 ft/lbs / 1800 rpm	85 Nm / 1800 rpm
	Motorkühlsystem (wassergekühlt)	Wasser	Wasser
Getriebe	Typ	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	12 mph	20 km/h
	Feststellbremse	Manuelle mechanische Feststellbremse	Manuelle mechanische Feststellbremse
	Betriebsbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	8 US gpm / 3002 PSI	30 l/min / 207 bar
	Systemdruck Fahrhydraulik	3002 PSI	207 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	6 US gal	24 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	12 US gal	45 l



STANDARDMERKMALE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Kombi-Kühler & Hydraulikölkühler
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- Differential Lock
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.