

AL330

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ 4-Post Open Canopy ROPS and FOPS Certified
- ✓ Front Auxiliary Hydraulics w/ Flat-Faced Couplers
- ✓ Inching Pedal
- ✓ Digital Display with Audible and Visual Indicators
- ✓ Automotive Style Hydrostatic Drive, 2-Speed
- ✓ Perkins Diesel Engine
- ✓ Deluxe, Tilttable Steering Column
- ✓ Multi-Function Joystick

SPEZIFIKATIONEN

METRISCH		
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)	1270 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)	1115 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)	965 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)	845 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	2.83 m
Gewicht und Abmessungen	Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten	2170 kg
	Radstand	1.65 m
	Gesamtbreite der Kabine	0.99 m
	Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	2.25 m
	Dump reach - Full height	479 mm
	Overall Operating Height - Fully Raised	3.69 m
	Knickwinkel	45 °
	Maximum oscillation angle	11 °
	Overall length with bucket	4.15 m
	Overall width less bucket	1.10 m
	Overall length - Less Bucket	3.45 m
	Überhang hinten	0.99 m
	Dump angle - Fully raised	42 °
	Dump Height - Fully Raised	2.12 m
	Maximum Rollback Angle - Fully Raised	48 °
	Digging Position	-79 mm
	Bodenfreiheit der Maschine	320 mm
	Clearance Radius - Front with Bucket	3.24 m
	Clearance Radius - Less bucket	2.77 m
	Höhe Standebene bis Schaufelkante	2.65 m
	Tread width (wheel center)	836 mm
	Anbaugerät Drehspielraum	103 mm
	Height from ground to axle center	214 mm
	Schaufelbreite	1.52 m
	Mitte Vorderrad bis Drehzapfen	0.66 m
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2.52 m
Motor	Marke	Perkins
	Motor Modell	403J-17
	Motornorm	Stage V
	Anzahl der Zylinder	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	24.70 Hp / 18.40 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	85 Nm / 1800 rpm
Getriebe	Kühlsystem des Motors	Wasser
	Typ	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	20 km/h
Hydraulisch	Feststellbremse	Manuelle mechanische Feststellbremse
	Betriebsbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
	Pumpenart	Zahnradpumpe
Tankkapazität	Hydraulikfluss - Hydraulikdruck	30 l/min / 207 bar
	Antriebsdruck der Hydraulik	207 bar
	Hydrauliköl	24 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	45 l



STANDARDMERKMALE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Kombi-Kühler & Hydraulikölkühler
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- Differential Lock
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.