

AL330

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Offenes 4-Postäulen-Dach, ROPS- und FOPS-zertifiziert
- ✓ Fronthilfshydraulik mit Flachkupplungen
- ✓ Inch-Pedal
- ✓ Digitales Display mit akustischen und optischen Indikatoren
- ✓ Hydrostatischer Antrieb im Automobilstil, 2-Speed
- ✓ Perkins Dieselmotor
- ✓ Deluxe, neigbare Lenksäule
- ✓ Multifunktions-Joystick

SPEZIFIKATIONEN

		US-SYSTEM	METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)	2800 lb	1270 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	2458 lb	1115 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	2127 lb	965 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	1863 lb	845 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	9 ft 4 in	2.83 m
Gewicht und Reifengröße	Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	4784 lb	2170 kg
	Radstand	5 ft 5 in	1.65 m
	Gesamtbreite der Kabine	3 ft 3 in	0.99 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	7 ft 5 in	2.25 m
	Auskippreichweite – volle Höhe	19 in	479 mm
	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	12 ft 2 in	3.69 m
	Knickwinkel	45 °	45 °
	Maximaler Oszillationswinkel	11 °	11 °
	Gesamtlänge mit Schaufel	13 ft 8 in	4.15 m
	Gesamtbreite ohne Schaufel	3 ft 7 in	1.10 m
	Gesamtlänge ohne Schaufel	11 ft 4 in	3.45 m
	Überhang hinten	3 ft 3 in	0.99 m
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	42 °	42 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	7 ft	2.12 m
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	48 °	48 °
	Grabstellung	-3 in	-79 mm
	Bodenfreiheit	13 in	320 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	10 ft 8 in	3.24 m
	Wenderadius – Ohne Schaufel	9 ft 1 in	2.77 m
	Schürftiefe der Schaufel	8 ft 9 in	2.65 m
	Breite der Spur (Radmitte)	33 in	836 mm
	Anbaugerät Drehpunkt	4 in	103 mm
	Höhe des Bodens in der Mitte der Achse	8 in	214 mm
	Schaufelbreite	5 ft	1.52 m
	Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	2 ft 2 in	0.66 m
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	8 ft 3 in	2.52 m
	Motor	Hersteller	Perkins
Motormodell		403J-17	403J-17
Motornorm		Stage V	Stage V
Zylinderzahl		3	3
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		24.70 Hp / 18.40 kW	24.70 Hp / 18.40 kW
Getriebe	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	63 ft/lbs / 1800 rpm	85 Nm / 1800 rpm
	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	Wassergekühlt	Wassergekühlt
	Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	12 mph	20 km/h
	Parkbremse	Manuelle mechanische Feststellbremse	Manuelle mechanische Feststellbremse
	Feststellbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck	8 US gpm / 3002 PSI	30 l/min / 207 bar
	Systemdruck Fahrhydraulik	3002 PSI	207 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	6 US gal	24 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	12 US gal	45 l



STANDARDMERKMALE

- Gegengewicht
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Tiltable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Kombiniertes Motor- + Hydraulikölkühler
- Adjustable Seat 5-Way
- Zusätzlicher Satz vordere Hilfs hydraulik
- Batterie abschaltung

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- Differentialsperre
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Kabine mit Heizung
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.