

AL330

CARGADORAS ARTICULADAS



Características Principales

- ✓ 4-Post Toldo abierto de postes con certificación ROPS y FOPS
- ✓ Sistema hidráulico auxiliar delantero con acopladores planos
- ✓ Pedal de avance
- ✓ Pantalla digital con indicadores acústicos y visuales
- ✓ Accionamiento hidrostático estilo automoción, velocidades 2-Speed
- ✓ Motor diesel Perkins
- ✓ Columna de dirección inclinable de lujo
- ✓ Joystick multifunción

ESPECIFICACIONES

		MÉTRICO
Capacidad	Carga de vuelco estática con cazo (recto)	1270 kg
	Carga de vuelco estática con cazo (giro completo)	1115 kg
	Carga de vuelco estática con horquillas (recto)	965 kg
	Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)	845 kg
	Altura max. del punto pivote del cazo	2.83 m
Peso y dimensión	Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos	2170 kg
	Distancia entre ejes	1.65 m
	Anchura total de la cabina	0.99 m
	Altura total canopy 4 postes	2.25 m
	Alcance de descarga a la altura máxima	479 mm
	Altura de elevación: totalmente elevada	3.69 m
	Ángulo de articulación	45 °
	Maximum oscillation angle	10 °
	Cubo de longitud completa	4.15 m
	Ancho total: sin cucharón	1.10 m
	Longitud total: sin cucharón	3.45 m
	Voladizo trasero	0.99 m
	Ángulo de descarga: totalmente alto	42 °
	Altura de descarga: totalmente alta	2.12 m
	Ángulo de inclinación máximo: alto total	48 °
	Posición de excavación	-79 mm
	Distancia al suelo	320 mm
	Radio de giro exterior: frente del cucharón	3.24 m
	Clearance Radius - Less bucket	2.77 m
	Altura de placa de masa a canto de cazo	2.65 m
	Tread width (wheel center)	836 mm
	Distancia al pivote del accesorio	103 mm
	Height from ground to axle center	214 mm
	Anchura de cazo	1.52 m
	Centro de rueda delantera a pasador pivote	0.66 m
	Altura hasta bisagra - elevación completa	2.52 m
	Motor	Marca
Modelo de motor		403J-17
Norma del motor		Stage V
Nº de cilindros		3
Potencia del motor I.C. / Potencia		24.70 Hp / 18.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		85 Nm / 1800 rpm
Sistema de refrigeración del motor		Agua
Transmisión	Tipo de transmisión	Hidroestático
	Número de marchas (hacia delante) / atrás	2 / 2
	Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	20 km/h
	Freno de aparcamiento	Freno de estacionamiento mecánico manual
	Freno de servicio	Inching Brake
Hidráulico	Tipo de bomba	Bomba de engranajes
	Caudal hidráulico - Presión hidráulica	30 l/min / 207 bar
	Presión del sistema hidráulico de transmisión	207 bar
Capacidad del tanque	Aceite hidráulico	24 l
	Capacidad del depósito de carburante	45 l



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Transmisión hidráulica - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Claxon
- Radiador combinado de aceite hidráulico y refrigerante
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- luces de carretera LED frontales
- Differential Lock
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Asiento de suspensión neumática



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.