

AL330

CARGADORAS ARTICULADAS



Características Principales

- ✓ 4-Post Toldo abierto de postes con certificación ROPS y FOPS
- ✓ Sistema hidráulico auxiliar delantero con acopladores planos
- ✓ Pedal de avance
- ✓ Pantalla digital con indicadores acústicos y visuales
- ✓ Accionamiento hidrostático estilo automoción, velocidades 2-Speed
- ✓ Motor diesel Perkins
- ✓ Columna de dirección inclinable de lujo
- ✓ Joystick multifunción

ESPECIFICACIONES

		IMPERIAL	MÉTRICO
Capacidad	Carga de vuelco estática con cazo (recto)	2800 lb	1270 kg
	Carga de vuelco estática con cazo (giro completo)	2458 lb	1115 kg
	Carga de vuelco estática con horquillas (recto)	2127 lb	965 kg
	Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)	1863 lb	845 kg
	Altura max. del punto pivote del cazo	9 ft 4 in	2.83 m
Peso y dimensión	Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos	4784 lb	2170 kg
	Distancia entre ejes	5 ft 5 in	1.65 m
	Anchura total de la cabina	3 ft 3 in	0.99 m
	Altura total canopy 4 postes	7 ft 5 in	2.25 m
	Alcance de descarga a la altura máxima	19 in	479 mm
	Altura de elevación: totalmente elevada	12 ft 2 in	3.69 m
	Ángulo de articulación	45 °	45 °
	Maximum oscillation angle	11 °	11 °
	Cubo de longitud completa	13 ft 8 in	4.15 m
	Ancho total: sin cucharón	3 ft 7 in	1.10 m
	Longitud total: sin cucharón	11 ft 4 in	3.45 m
	Voladizo trasero	3 ft 3 in	0.99 m
	Ángulo de descarga: totalmente alto	42 °	42 °
	Altura de descarga: totalmente alta	7 ft	2.12 m
	Ángulo de inclinación máximo: alto total	48 °	48 °
	Posición de excavación	-3 in	-79 mm
	Distancia al suelo	13 in	320 mm
	Radio de giro exterior: frente del cucharón	10 ft 8 in	3.24 m
	Clearance Radius - Less bucket	9 ft 1 in	2.77 m
	Altura de placa de masa a canto de cazo	8 ft 9 in	2.65 m
	Tread width (wheel center)	33 in	836 mm
	Distancia al pivote del accesorio	4 in	103 mm
	Height from ground to axle center	8 in	214 mm
	Anchura de cazo	5 ft	1.52 m
	Centro de rueda delantera a pasador pivote	2 ft 2 in	0.66 m
	Altura hasta bisagra - elevación completa	8 ft 3 in	2.52 m
Motor	Marca	Perkins	Perkins
	Modelo de motor	403J-17	403J-17
	Norma del motor	Stage V	Stage V
	Nº de cilindros	3	3
	Potencia del motor I.C. / Potencia	24.70 Hp / 18.40 kW	24.70 Hp / 18.40 kW
	Par máx. / Rotación del par de motor	63 ft/lbs / 1800 rpm	85 Nm / 1800 rpm
Transmisión	Sistema de refrigeración del motor	Agua	Agua
	Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático
	Número de marchas (hacia delante / atrás)	2 / 2	2 / 2
	Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	12 mph	20 km/h
	Freno de aparcamiento	Freno de estacionamiento mecánico manual	Freno de estacionamiento mecánico manual
	Freno de servicio	Freno de tambor hidráulico en el eje delantero, que actúa sobre las 4 ruedas	Freno de tambor hidráulico en el eje delantero, que actúa sobre las 4 ruedas
Hidráulico	Tipo de bomba	Bomba de engranajes	Bomba de engranajes
	Caudal hidráulico - Presión hidráulica	8 US gpm / 3002 PSI	30 l/min / 207 bar
	Presión del sistema hidráulico de transmisión	3002 PSI	207 bar
Capacidad del tanque	Acetite hidráulico	6 US gal	24 l
	Capacidad del depósito de carburante	12 US gal	45 l



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Transmisión hidráulica - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Claxon
- Radiador combinado de aceite hidráulico y refrigerante
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- luces de carretera delanteras led
- Differential Lock
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Asiento de suspensión neumática



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.