

# AL330

## CHARGEUSES ARTICULÉES



### Caractéristiques Principales

- ✓ 4-Post Canopée ouverte à montants certifiée ROPS et FOPS
- ✓ Hydraulique auxiliaire avant avec coupleurs à face plate
- ✓ Pédale d'Inching
- ✓ Affichage numérique avec indicateurs sonores et visuels
- ✓ Entraînement hydrostatique de type automobile, vitesses 2-Speed
- ✓ Moteur diesel Perkins
- ✓ Colonne de direction inclinable de luxe
- ✓ Manette multifonction

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		MÉTRIQUE
Capacités	Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)	1270 kg
	Capacité d'équilibre statique avec godet (machine braquée complètement)	1115 kg
	Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)	965 kg
	Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement)	845 kg
	Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	2.83 m
Poids et dimensions	Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points	2170 kg
	Empattement	1.65 m
	Largeur hors tout cabine	0.99 m
	Hauteur hors tout avec canopy 4 points	2.25 m
	Déport à hauteur totale et déversé	479 mm
	Hauteur de travail - levé complètement	3.69 m
	Angle d'articulation	45 °
	Angle d'oscillation maximum	10 °
	Longueur hors-tout avec godet	4.15 m
	Largeur hors tout sans godet	1.10 m
	Longueur hors-tout sans godet	3.45 m
	Surplomb arrière	0.99 m
	Angle de déversement levée complètement	42 °
	Hauteur de déversement levée complètement	2.12 m
	Angle de cavage maximum - levée complètement	48 °
	Position d'excavation	-79 mm
	Garde au sol	320 mm
	Rayon de braquage - Avant avec godet	3.24 m
	Rayon de braquage - Sans godet	2.77 m
	Hauteur de levage sous godet	2.65 m
	Largeur de la voie (centre de la roue)	836 mm
	Distance sol / axe d'articulation	103 mm
	Hauteur du sol au centre de l'essieu	214 mm
Largeur du godet	1.52 m	
Centre des roues avant à l'axe de pivotement	0.66 m	
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	2.52 m	
Moteur	Marque du moteur	Perkins
	Modèle du moteur	403J-17
	Norme moteur	Stage V
	Nombre de cylindres	3
	Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance	24.70 ch / 18.40 kW
	Couple max. / Régime moteur	85 Nm / 1800 tr/min
Transmission	Système de refroidissement	Eau
	Type de transmission	Hydrostatique
	Nombre de vitesses (avant / arrière)	2 / 2
	Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)	20 km/h
	Frein de parking	Frein de stationnement mécanique manuel
Hydraulique	Frein de service	Inching
	Type de pompe hydraulique	Pompe à engrenage
	Débit hydraulique - Pression hydraulique	30 l/min / 207 bar
Capacités des réservoirs	Pression du système hydraulique d'entraînement	207 bar
	Huile hydraulique	24 l
	Réservoir à carburant	45 l



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Counterweight
- Pédale d'approche lente
- Instrument Panel - Deluxe
- Entraînement hydrostatique - servocommande
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Avertisseur sonore
- Radiateur compartimenté et refroidisseur huile hydraulique
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Coupe batterie

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Feux de route à LED avant
- Verrouillage du différentiel
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Siège à suspension pneumatique



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.