

AL330

AL/ALT



GEHL®

Capacidad		Métrico	Imperial
Carga de vuelco estática con cazo (recto)		1270 kg	2800 lb
Carga de vuelco estática con cazo (giro completo)		1115 kg	2458 lb
Carga de vuelco estática con horquillas (recto)		965 kg	2127 lb
Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)		845 kg	1863 lb
Altura max. del punto pivote del cazo	h35	2.83 m	9 ft 4 in
Peso y dimensión			
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos		2170 kg	4784 lb
Distancia entre ejes	y	1.65 m	5 ft 5 in
Anchura total de la cabina	b4	0.99 m	3 ft 3 in
Altura total canopy 4 postes	h38	2.25 m	7 ft 5 in
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	479 mm	19 in
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	3.69 m	12 ft 2 in
Ángulo de articulación	a19	45 °	45 °
Maximum oscillation angle		10 °	10 °
Cubo de longitud completa	l16	4.15 m	13 ft 8 in
Ancho total: sin cucharón	b1	1.10 m	3 ft 7 in
Longitud total: sin cucharón	l2	3.45 m	11 ft 4 in
Voladizo trasero	c6	0.99 m	3 ft 3 in
Ángulo de descarga: totalmente alto	a5	42 °	42 °
Altura de descarga: totalmente alta	h29	2.12 m	7 ft
Ángulo de inclinación máximo: alto total	a4	48 °	48 °
Ángulo de inclinación máximo: tierra	a13	49 °	49 °
Posición de excavación	h32	-79 mm	-3 in
Distancia al suelo	m4	320 mm	13 in
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	3.24 m	10 ft 8 in
Altura de placa de masa a canto de cazo	h42	2.65 m	8 ft 9 in
Tread width (wheel center)	b29	836 mm	33 in
Distancia al pivote del accesorio		103 mm	4 in
Height from ground to axle center	m8	214 mm	8 in
Anchura de cazo	e1	1.52 m	5 ft
Centro de rueda delantera a pasador pivote	m3	0.66 m	2 ft 2 in
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	2.52 m	8 ft 3 in
Motor			
Marca		Perkins	Perkins
Modelo de motor		403J-17	403J-17
Norma del motor		Stage V	Stage V
Nº de cilindros		3	3
Potencia del motor I.C. / Potencia		24.70 Hp / 18.40 kW	24.70 Hp / 18.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		85 Nm / 1800 rpm	63 ft/lbs / 1800 rpm
Sistema de refrigeración del motor		Agua	Agua
Transmisión			
Tipo de transmisión		Hidrostático	Hidrostático
Número de marchas (hacia delante) / atrás)		2 / 2	2 / 2
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		20 km/h	12 mph
Freno de aparcamiento		Freno de estacionamiento mecánico manual	Freno de estacionamiento mecánico manual
Freno de servicio		Inching Brake	Inching Brake
Hidráulico			
Tipo de bomba		Bomba de engranajes	Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		30 l/min / 207 bar	8 US gpm / 3002 PSI
Presión del sistema hidráulico de transmisión		207 bar	3002 PSI
Capacidad del tanque			
Aceite hidráulico		24 l	6 US gal
Capacidad del depósito de carburante		45 l	12 US gal



Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend