

# AL430

CARICATORI ARTICOLATI



## Caratteristiche Principali

- ✓ 4-Post Tettoia aperta a montanti certificata ROPS e FOPS
- ✓ Impianto idraulico ausiliario anteriore con accoppiatori a faccia piana
- ✓ Pedale d'ingresso
- ✓ Display digitale con indicatori acustici e visivi
- ✓ Trasmissione idrostatica di tipo automobilistico, a velocità 2-Speed
- ✓ Motore diesel turbo Perkins
- ✓ Colonna dello sterzo Deluxe, inclinabile
- ✓ Joystick multifunzione

## SPECIFICHE

		METRICO
Capacità	Carico statico di ribaltamento con benna - Frontale	1540 kg
	Carico statico di ribaltamento con benna - Articolato	1355 kg
	Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale	1175 kg
	Carico statico di ribaltamento con forche - Articolato	1030 kg
	Altezza max. al perno della benna	2,83 m
Peso e dimensioni	Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni	2316 kg
	Interasse	1,66 m
	Larghezza cabina	0,99 m
	Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni	2,25 m
	Sbraccio ad altezza di scarico massimo	479 mm
	Altezza cofano	1,40 m
	Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	3,63 m
	Angolo di articolazione	45 °
	Maximum oscillation angle	11 °
	Lunghezza con benna	4,27 m
	Larghezza senza benna	1,10 m
	Lunghezza senza benna	3,58 m
	Sbalzo posteriore	1,12 m
	Angolo di scarico ad altezza massima	42 °
	Altezza di scarico ad altezza massima	2,12 m
	Angolo di richiamo ad altezza massima	48 °
	Posizione di scavo	-79 mm
	Altezza libera dal suolo	320 mm
	Raggio di ingombro anteriore con benna	3,24 m
	Clearance Radius - Less bucket	2,77 mm
	Altezza da terra al bordo della benna	2,66 m
	Tread width (wheel center)	836 mm
	Luce da terra perno accessorio	103 mm
Height from ground to axle center	214 mm	
Larghezza benna	1,52 m	
Dal centro della ruota anteriore al perno pivot	0,66 m	
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	2,90 m	
Motore	Marca motore	Perkins
	Modello motore	403J-17T
	Norma motore	Stage V
	Numero di cilindri	3
	Potenza nominale motore (cv) / Potenza	48,90 cv / 36 kW
	Coppia massima / Regime motore	160 Nm / 1600 rpm
	Sistema di raffreddamento motore	Acqua
Trasmissione	Tipo di trasmissione	Idrostatico
	Numero di marce (avanti / indietro)	2 / 2
	Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)	20 km/h
	Max. travel speed (in option) (may vary according to applicable regulations)	30 km/h
	Velocità di spostamento (con carico)	20 km/h
	Freno stazionamento	Freno di stazionamento meccanico manuale
Idraulico	Freno di servizio	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
	Tipo di pompa	Pompa ad ingranaggi
	Portata idraulica - Pressione idraulica	60 l/min / 207 bar
Capacità del serbatoio	Pressione impianto idraulico trasmissione	207 bar
	Olio idraulico	48 l
	Capacità del serbatoio del carburante	50 l



## CARATTERISTICHE STANDARD

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Trasmissione idrostatica con servocomando
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Clacson
- Radiatore olio idraulico e raffreddamento monoblocco
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

## CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Luci stradali a LED anteriori
- Differential Lock
- LED Work Lights
- Sedile pneumatico
- Cabin with Heat and Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
 Telefono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica la registrazione negli Stati Uniti. I marchi possono essere registrati o meno in altri Paesi.