

AL530

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Offenes 4-Postäulen-Dach, ROPS- und FOPS-zertifiziert
- ✓ Fronthilfshydraulik mit Flachkupplungen
- ✓ Inch-Pedal
- ✓ Digitales Display mit akustischen und optischen Indikatoren
- ✓ Hydrostatischer Antrieb im Automobilstil, 2-Speed
- ✓ Perkins Dieselmotor mit Turboaufladung
- ✓ Deluxe, neigbare Lenksäule
- ✓ Multifunktions-Joystick

SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)	1880 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	1650 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	1470 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	1295 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	3.07 m
Gewicht und Reifengröße	Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	2678 kg
	Radstand	1.77 m
	Gesamtbreite der Kabine	0.99 m
	Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	2.29 m
	Auskipphöhe bei voller Höhe	458 mm
	Haubenhöhe	1.46 m
	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	3.87 m
	Knickwinkel	40 °
	Maximum oscillation angle	10 °
	Gesamtlänge mit Schaufel	4.49 m
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1.33 m
	Gesamtlänge ohne Schaufel	3.79 m
	Überhang hinten	1.14 m
	Auskippwinkel bei voller Höhe	47 °
	Auskipphöhe bei voller Höhe	2.30 m
	Maximum Rollback Angle - Fully Raised	46 °
	Digging Position	-72 mm
	Bodenfreiheit Maschine	356 mm
	Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	3.36 m
	Clearance Radius - Less bucket	2.88 m
	Schürftiefe der Schaufel	2.83 m
	Tread width (wheel center)	946 mm
	Anbaugerät Drehpunkt	168 mm
	Height from ground to axle center	230 mm
	Schaufelbreite	1.52 m
	Mitte Vorderrad bis Drehzapfen	733 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3.07 m
Motor	Hersteller	Perkins
	Motor Modell	403J-E17T
	Motornorm	Stage V
	Anzahl der Zylinder	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	48.90 Hp / 36 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	160 Nm / 1600 rpm
	Kühlsystem des Motors	Wassergekühlt
Getriebe	Getriebetyp	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)	20 km/h
	Feststellbremse	Inching Brake
Hydraulisch	Pumpenart	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck	60 l/min / 207 bar
	Systemdruck Fahrtrieb	207 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	48 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	65 l



STANDARDMERKMALE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydrostatic Drive System, Two-Speed with Anti-Stall
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Horn
- Adjustable Seat 5-Way
- Combination Radiator & Hydraulic Oil Cooler
- Joystick Switch and Move (JSM)
- Battery Disconnect

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- 30 km/h speed
- Differential Lock
- LED Work Lights
- Seven Way Adjustable Air Suspension Seat
- Cabin with Heat and Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.