

AL530

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ 4-Post Open Canopy ROPS and FOPS Certified
- ✓ Front Auxiliary Hydraulics with Flat-Faced Couplers
- ✓ Inching Pedal
- ✓ Digital Display with Audible and Visual Indicators
- ✓ Automotive Style Hydrostatic Drive, 2-Speed
- ✓ Perkins Turbo Charged Diesel Engine
- ✓ Deluxe, Tilttable Steering Column
- ✓ Multi-Function Joystick

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Statische Kippplast mit Schaufel (geradeaus)	4145 lb	1880 kg
	Statische Kippplast mit Schaufel (volle Drehung)	3638 lb	1650 kg
	Statische Kippplast mit Gabeln (geradeaus)	3241 lb	1470 kg
	Statische Kippplast mit Gabeln (volle Drehung)	2855 lb	1295 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	10 ft 1 in	3.07 m
Gewicht und Abmessungen	Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten	5904 lb	2678 kg
	Radstand	5 ft 10 in	1.77 m
	Gesamtbreite der Kabine	3 ft 3 in	0.99 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	7 ft 6 in	2.29 m
	Auskippreichweite – volle Höhe	18 in	458 mm
	Haubenhöhe	4 ft 10 in	1.46 m
	Gesamteinssatzhöhe – bei max. Hubhöhe	12 ft 8 in	3.87 m
	Knickwinkel	40 °	40 °
	Maximum oscillation angle	11 °	11 °
	Overall length with bucket	14 ft 9 in	4.49 m
	Overall width less bucket	4 ft 4 in	1.33 m
	Overall length - Less Bucket	12 ft 5 in	3.79 m
	Überhang hinten	3 ft 9 in	1.14 m
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	47 °	47 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	7 ft 7 in	2.30 m
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	46 °	46 °
	Grabstellung	-3 in	-72 mm
	Bodenfreiheit	14 in	356 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	11 ft	3.36 m
	Clearance Radius - Less bucket	9 ft 6 in	2.88 m
	Höhe Standebene bis Schaufelkante	9 ft 4 in	2.83 m
	Tread width (wheel center)	37 in	946 mm
Motor	Anbaugerät Drehspielraum	7 in	168 mm
	Height from ground to axle center	9 in	230 mm
	Schaufelbreite	5 ft	1.52 m
	Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	29 in	733 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	10 ft 1 in	3.07 m
Motor	Marke	Perkins	Perkins
	Motormodell	403J-E17T	403J-E17T
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Zylinderzahl	3	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	48.90 Hp / 36 kW	48.90 Hp / 36 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	118 ft/lbs / 1600 rpm	160 Nm / 1600 rpm
Getriebe	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	Wasser	Wasser
	Typ	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	12 mph	20 km/h
	Max. travel speed (in option) (may vary according to applicable regulations)	19 mph	30 km/h
	Betriebsbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	16 US gpm / 3002 PSI	60 l/min / 207 bar
	Systemdruck Fahrhydraulik	3002 PSI	207 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	13 US gal	48 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	17 US gal	65 l



STANDARDMERKMALE

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydrostatic Drive System, Two-Speed with Anti-Stall
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Adjustable Seat 5-Way
- Combination Radiator & Hydraulic Oil Cooler
- Joystick Switch and Move (JSM) an schwimmender + verstellbarer Armlehne
- Battery Disconnect

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- 30 km/h speed
- Differential Lock
- LED Work Lights
- Seven Way Adjustable Air Suspension Seat
- Cabin with Heat and Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.