

AL530

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Offenes 4-Postäulen-Dach, ROPS- und FOPS-zertifiziert
- ✓ Fronthilfshydraulik mit Flachkupplungen
- ✓ Inch-Pedal
- ✓ Digitales Display mit akustischen und optischen Indikatoren
- ✓ Hydrostatischer Antrieb im Automobilstil, 2-Speed
- ✓ Perkins Dieselmotor mit Turboaufladung
- ✓ Deluxe, neigbare Lenksäule
- ✓ Multifunktions-Joystick

SPEZIFIKATIONEN

		US - SYSTEM	METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)	4145 lb	1880 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	3638 lb	1650 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	3241 lb	1470 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	2855 lb	1295 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	10 ft 1 in	3.07 m
Gewicht und Reifengröße	Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	5904 lb	2678 kg
	Radstand	5 ft 10 in	1.77 m
	Gesamtbreite der Kabine	3 ft 3 in	0.99 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	7 ft 6 in	2.29 m
	Auskippreichweite – volle Höhe	18 in	458 mm
	Haubenhöhe	4 ft 10 in	1.46 m
	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	12 ft 8 in	3.87 m
	Knickwinkel	40 °	40 °
	Maximaler Oszillationswinkel	11 °	11 °
	Gesamtlänge mit Schaufel	14 ft 9 in	4.49 m
	Gesamtbreite ohne Schaufel	4 ft 4 in	1.33 m
	Gesamtlänge ohne Schaufel	12 ft 5 in	3.79 m
	Überhang hinten	3 ft 9 in	1.14 m
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	47 °	47 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	7 ft 7 in	2.30 m
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	46 °	46 °
	Grabstellung	-3 in	-72 mm
	Bodenfreiheit	14 in	356 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	11 ft	3.36 m
	Wenderadius - Ohne Schaufel	9 ft 6 in	2.88 m
	Schürftiefe der Schaufel	9 ft 4 in	2.83 m
	Breite der Spur (Radmitte)	37 in	946 mm
	Anbaugerät Drehpunkt	7 in	168 mm
	Höhe des Bodens in der Mitte der Achse	9 in	230 mm
	Schaufelbreite	5 ft	1.52 m
	Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	29 in	733 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	10 ft 1 in	3.07 m
Motor	Hersteller	Perkins	Perkins
	Motormodell	403J-E17T	403J-E17T
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Zylinderzahl	3	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	48.90 Hp / 36 kW	48.90 Hp / 36 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	118 ft/lbs / 1600 rpm	160 Nm / 1600 rpm
Getriebe	Motor kühsystem (wassergekühlt)	Wassergekühlt	Wassergekühlt
	Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	12 mph	20 km/h
	Max. Fahrgeschwindigkeit (in Option) (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	19 mph	30 km/h
	Festellbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	16 US gpm / 3002 PSI	60 l/min / 207 bar
	Systemdruck Fahrhydraulik	3002 PSI	207 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	13 US gal	48 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	17 US gal	65 l



STANDARDMERKMALE

- Gegengewicht
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydrostatic Drive System, Two-Speed with Anti-Stall
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Horn
- Adjustable Seat 5-Way
- Combination Radiator & Hydraulic Oil Cooler
- Joystick Switch and Move (JSM)
- Batterie abschaltungung

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- 30 km/h speed
- Differentialsperre
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Seven Way Adjustable Air Suspension Seat
- Kabine mit Heizung und Klimaanlage



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.