

AL550

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ 4-Post Open Canopy ROPS and FOPS Certified
- ✓ Proportional Auxiliary Hydraulics with Case Drain* and Circuit Pressure Dump
- ✓ Inching Pedal
- ✓ Digital Display with Audible and Visual Indicators
- ✓ Differential Lock (Hydraulically Activated Front and Rear)
- ✓ Power-A-Tach® Attachment Mounting System (4-Point, Skid Steer and EuroStyle)
- ✓ Lift Arm with Z-Bar Kinematics Return to Dig and Mechanical Self-Level
- ✓ Lift Arm Float Detent
- ✓ Hydraglide™ Ride Control*
- ✓ High-Flow Auxiliary Hydraulics*

*Optional Features

Wichtige Spezifikationen

- ✓ 4,830 lbs (2190 kg) Static Tipping Load with Bucket Straight
- ✓ 60 hp (44.7 kW) gross power @ 2300 rpm
- ✓ 91.06" (2.31 m) height to top of ROPS
- ✓ 124.45" (3.16 m) height to hinge pin fully raised
- ✓ 126.18" (3.21 m) outer turning radius

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)	4828 lb	2190 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)	3732 lb	1693 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)	3411 lb	1547 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)	2654 lb	1204 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	10 ft 4 in	3.16 m
	Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	1 ft 5 in	0.43 m
	Ausbrechkraft mit Schaufel	4329.46 daN	4329.46 daN
	Static tipping load with bucket - Straight with cab	4828 lb	2190 kg
	Static tipping load with bucket - Full turn with cab	3732 lb	1693 kg
	Static tipping load with pallet forks - Straight with cab	3411 lb	1547 kg
Gewicht und Abmessungen	Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten	7470 lb	3388.30 kg
	Radstand	5 ft 9 in	1.74 m
	Gesamtbreite mit Schutzdach mit 4 Pfosten	4 ft	1.23 m
	Gesamtbreite der Kabine	4 ft	1.22 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	7 ft 7 in	2.31 m
	Gesamthöhe mit Kabine	7 ft 7 in	2.31 m
	Aufwärtsneigungswinkel	39.90 °	39.90 °
	Abwärtsneigungswinkel	44.70 °	44.70 °
	Knickwinkel	45 °	45 °
	Overall width less bucket	4 ft 10 in	1.47 m
Motor	Overall length - Less Bucket	13 ft 3 in	4.04 m
	Bodenfreiheit	10 in	0.25 m
	Marke	Deutz	Deutz
	Motormodell	TD 2.2 L3	TD 2.2 L3
	Motornorm	Stage V / Tier 4 Final	Stage V / Tier 4 Final
	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	3 - 21 in³	3 - 337.82 cm³
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	60 Hp / 45.50 kW	60 Hp / 45.50 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	148 ft/lbs / 2400 rpm	200 Nm / 2400 rpm
	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	2 Wasserkühler + Hydrauliköl	2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe	Typ	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	18 mph	28.32 km/h
	Differenzialsperre	Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine	Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
	Feststellbremse	Handbuch	Handbuch
	Betriebsbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck	15 US gpm / 3046 PSI	58.30 l/min / 210 bar
	High-Flow Option (l/min)	19 US gpm	72.30 l/min
	Systemdruck Fahrhydraulik	6092 PSI	420 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	12 US gal	45 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	22 US gal	82.50 l
Sonstiges	Kabinen-Zertifizierung	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine



STANDARDMERKMALE

- Z-Bar Loader Linkage w/ Limited Self-Leveling
- Inching Pedal
- Lift Tilt Electronic Lockout Switch
- Verstellbare und Teleskop-Lenksäule
- Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump
- Removable Rubber Floormat
- Tilt & Lift Arm Float Detent with Detent Disable
- Hydrostatisches Zweigang-Antriebssystem
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Reverse and Brake Tail Lights
- Differential Lock
- Articulation Locking Bar
- Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer
- Baldachin
- 12Volt Power Port
- Hupe
- Adjustable Seat 5-Way
- Cup Holder

OPTIONALE MERKMALE

- Adaptive air suspension cloth-covered seat with heating and electric lumbar adjustment
- Rückfahrwarneinrichtung
- Rotating Beacon
- Lockable Storage Box
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- 12Volt Power Port
- Rear Auxiliary Hydraulics
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Hydraglide™ Ride Control
- Blitzleuchte
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.