

AL650

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ 4-Post Canopy ROPS and FOPS Certified
- ✓ Proportional Auxiliary Hydraulics with Case Drain and Circuit Pressure Dump
- ✓ Inching Pedal
- ✓ Digital Display with Audible and Visual Indicators
- ✓ Differential Lock (Hydraulically Activated Front and Rear)
- ✓ Power-A-Tach® Attachment Mounting System (4-Point, Skid Steer and EuroStyle)
- ✓ Lift Arm with Z-Bar Kinematics, Limited Self-Level and Mechanical Return to Dig
- ✓ Lift Arm Float Detent
- ✓ Hydraglide™ Ride Control*
- ✓ High-Flow Auxiliary Hydraulics*

*Optional Features

Wichtige Spezifikationen

- ✓ 6,409 lbs (2907 kg) Static Tipping Load with Bucket Straight
- ✓ 65 hp (48.5 kW) gross power @ 1560 rpm
- ✓ 8' 1" (2.47 m) height to top of ROPS
- ✓ 10' 3" (3.13 m) maximum lifting height (below forks)
- ✓ 10' 10" (3.31 m) outer turning radius

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Statische Kippplast mit Schaufel (geradeaus)	6744 lb	3059 kg
	Statische Kippplast mit Schaufel (volle Drehung)	4916 lb	2230 kg
	Statische Kippplast mit Gabeln (geradeaus)	5302 lb	2405 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	10 ft 11 in	3.32 m
	Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	10 ft 3 in	3.13 m
	Ausbrechkraft mit Schaufel	5743 daN	5743 daN
	Static tipping load with bucket - Full turn with cab	5245 lb	2379 kg
Gewicht und Abmessungen	Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten	9149 lb	4150 kg
	Radsland	79 in	2007 mm
	Gesamtbreite mit Schutzdach mit 4 Pfosten	4 ft 6 in	1.37 m
	Gesamtbreite der Kabine	4 ft 6 in	1.37 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	8 ft 1 in	2.47 m
	Gesamthöhe mit Kabine	8 ft 1 in	2.47 m
	Aufwärtsneigewinkel	45 °	45 °
	Abwärtsneigewinkel	45 °	45 °
	Knickwinkel	45 °	45 °
	Overall width less bucket	5 ft 5 in	1.65 m
Motor	Marke	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	4TNV98CT	4TNV98CT
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 201 in³	4 - 3300 cm³
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	64.40 Hp / 48 kW	64.40 Hp / 48 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	207 ft/lbs / 2300 rpm	280 Nm / 2300 rpm
	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	2 Wasserkühler + Hydrauliköl	2 Wasserkühler + Hydrauliköl
	Typ	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Getriebe	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	19 mph	30 km/h
	Fahrgeschwindigkeit (beladen)	19 mph	30 km/h
	Differenzialsperre	Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine	Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
	Feststellbremse	Handbuch	Handbuch
	Betriebsbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulisch	Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	18 US gpm / 2901 PSI	69.50 l/min / 200 bar
	High-Flow Option (l/min)	26 US gpm	97 l/min
	Systemdruck Fahrhydraulik	6092 PSI	420 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	19 US gal	73.80 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	25 US gal	95 l
Lärm und Vibrationen	Vibrationswert an Händen/Armen	< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Sonstiges	Kabinen-Zertifizierung	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine



STANDARDMERKMALE

- Z-Bar Loader Linkage w/ Limited Self-Leveling
- Inching Pedal
- Lift Tilt Electronic Lockout Switch
- Verstellbare und Teleskop-Lenksäule
- Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump
- Removable Rubber Floormat
- Tilt & Lift Arm Float Detent with Detent Disable
- Hydrostatisches Zweigang-Antriebssystem
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Reverse and Brake Tail Lights
- Differential Lock
- Articulation Locking Bar
- Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer
- Baldachin
- 12Volt Power Port
- Hupe
- Cup Holder

OPTIONALE MERKMALE

- Adaptive air suspension cloth-covered seat with heating and electric lumbar adjustment
- Rückfahrwarneinrichtung
- Rotating Beacon
- Lockable Storage Box
- Heizung für Motorblock
- Baldachin
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- 12Volt Power Port
- Rear Auxiliary Hydraulics
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Hydraglide™ Ride Control
- Blitzleuchte



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.