

AL650

CARICATORI ARTICOLATI



Caratteristiche Principali

- ✓ 4-Post Tettuccio a montanti certificato ROPS e FOPS
- ✓ Impianto idraulico ausiliario proporzionale con scarico della cassa e della pressione di circuito
- ✓ Pedale d'ingresso
- ✓ Display digitale con indicatori acustici e visivi
- ✓ Blocco del differenziale (anteriore e posteriore ad attivazione idraulica)
- ✓ Sistema di montaggio dell'accessorio Power-A-Tach® (a punti 4-Point, per minipale ed EuroStyle)
- ✓ Braccio di sollevamento con cinematica Z-Bar Ritorno allo scavo e autolivello meccanico
- ✓ Braccio di sollevamento Galleggiante Detent
- ✓ Hydraglide™ Ride Control*
- ✓ Impianto idraulico ausiliario ad alta portata*

*Caratteristiche opzionali

Caratteristiche Principali

- ✓ 6409 libbre (2907 kg) Carico di ribaltamento statico con benna diritta
- ✓ 65 (48,5 kW) di potenza lorda a 1560 rpm giri/min
- ✓ 8' 1" (2,47 m) altezza alla sommità del ROPS
- ✓ 10' 3" (3,13 m) altezza massima di sollevamento (sotto le forche)
- ✓ Raggio di sterzata esterno di 3,31 m (10' 10")

SPECIFICHE

		METRICO
Capacità	Carico statico di ribaltamento con benna - Frontale	3059 kg
	Carico statico di ribaltamento con benna - Articolato	2230 kg
	Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale	2405 kg
	Altezza max. al perno della benna	3.32 m
	Altezza max. di sollevamento (sotto le forche)	3.13 m
	Forza di strappo con benna	5743 daN
	Static tipping load with bucket - Full turn with cab	2379 kg
Peso e dimensioni	Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni	4150 kg
	Interasse	2007 mm
	Larghezza con tetto a 4 piantoni	1.37 m
	Larghezza cabina	1.37 m
	Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni	2.47 m
	Altezza complessiva con cabina	2.47 m
	Angolo di inclinazione verso l'alto	45 °
	Angolo di inclinazione in avanti	45 °
	Angolo di articolazione	45 °
	Larghezza senza benna	1.65 m
	Lunghezza senza benna	4.26 m
	Altezza libera dal suolo	0.37 m
Motore	Marca motore	Yanmar
	Modello motore	4TNV98CT
	Norma motore	Stage V
	Numero di cilindri / Cilindrata	4 - 3300 cm ³
	Potenza nominale motore (cv) / Potenza	64.40 cv / 48 kW
	Coppia massima / Regime motore	280 Nm / 2300 rpm
	Sistema di raffreddamento motore	2 radiatori ad acqua + olio idraulico
Trasmissione	Tipo di trasmissione	Idrostatico
	Numero di marce (avanti / indietro)	2 / 2
	Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)	30 km/h
	Velocità di spostamento (con carico)	30 km/h
	Bloccaggio differenziale	Bloccaggio anteriore e posteriore della macchina
	Freno stazionamento	Manuale
Idraulico	Freno di servizio	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
	Tipo di pompa	Pompa ad ingranaggi
	Portata idraulica - Pressione idraulica	69.50 l/min / 200 bar
	Impianto idraulico high flow (l/min) - Opzione	97 l/min
	Pressione impianto idraulico trasmissione	420 bar
Capacità del serbatoio	Olio idraulico	73.80 l
	Capacità del serbatoio del carburante	95 l
Rumore e vibrazione	Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia	< 2.50 m/s ²
Varie	Sicurezza omologazione cabina	Cabina ROPS - FOPS Livello 1



CARATTERISTICHE STANDARD

- Z-Bar Loader Linkage w/ Limited Self-Leveling
- Inching Pedal
- Lift Tilt Electronic Lockout Switch
- Piantone dello sterzo regolabile e telescopica
- Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump
- Removable Rubber Floormat
- Tilt & Lift Arm Float Detent with Detent Disable
- Trasmissione idrostatica a 2 velocità
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Reverse and Brake Tail Lights
- Differential Lock
- Articulation Locking Bar
- Luci di lavoro anteriori e posteriori
- Tetto protezione Canopy
- 12Volt Power Port
- Clacson
- Cup Holder

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Adaptive air suspension cloth-covered seat with heating and electric lumbar adjustment
- Avvisatore acustico di retromarcia
- Rotating Beacon
- Lockable Storage Box
- Preriscaldamento blocco motore
- Tetto protezione Canopy
- Controllo della velocità
- 12Volt Power Port
- Rear Auxiliary Hydraulics
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Hydraglide™ Ride Control
- Lampeggiante



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
 Telefono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica la registrazione negli Stati Uniti. I marchi possono essere registrati o meno in altri Paesi.