

AL750

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ 4-Post Canopy ROPS and FOPS Certified
- ✓ Proportional Auxiliary Hydraulics with Case Drain and Circuit Pressure Dump
- ✓ Inching Pedal
- ✓ Digital Display with Audible and Visual Indicators
- ✓ Differential Lock (Hydraulically Activated Front and Rear)
- ✓ Power-A-Tach® Attachment Mounting System (4-Point, Skid Steer and EuroStyle)
- ✓ Lift Arm with Z-Bar Kinematics, Limited Self-Level and Mechanical Return to Dig
- ✓ Lift Arm Float Detent
- ✓ Hydraglide™ Ride Control*
- ✓ High-Flow Auxiliary Hydraulics*

*Optional Features

Wichtige Spezifikationen

- ✓ 7,446 lbs (3378 kg) Static Tipping Load with Bucket Straight
- ✓ 74.4 hp (55.4 kW) gross power @ 2300 rpm
- ✓ 8' 2" (2.48 m) height to top of ROPS
- ✓ 10' 9" (3.28 m) maximum lifting height (below forks)
- ✓ 11' 2" (3.4 m) outer turning radius

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)	7908 lb	3587 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)	5778 lb	2621 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)	6354 lb	2882 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)	5007 lb	2271 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	11 ft 5 in	3.47 m
	Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	10 ft 9 in	3.28 m
	Ausbrechkraft mit Schaufel	5906 daN	5906 daN
Gewicht und Abmessungen	Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten	10540 lb	4781 kg
	Radstand	6 ft 9 in	2.06 m
	Gesamtbreite mit Schutzdach mit 4 Pfosten	4 ft 9 in	1.45 m
	Gesamtbreite der Kabine	4 ft 9 in	1.45 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	8 ft 2 in	2.48 m
	Gesamthöhe mit Kabine	8 ft 2 in	2.48 m
	Aufwärtsneigewinkel	45 °	45 °
	Abwärtsneigewinkel	45 °	45 °
	Knickwinkel	45 °	45 °
	Overall width less bucket	5 ft 9 in	1.74 m
Motor	Marke	Deutz	Deutz
	Motormodell	TD3.6 L4	TD3.6 L4
	Motororm	Stage V	Stage V
	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 220 in³	4 - 3600 cm³
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	74.30 Hp / 55 kW	74.30 Hp / 55 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	243 ft/lbs / 2300 rpm	330 Nm / 2300 rpm
	Motorkühlsystem (wassergekühlt)	2 Wasserkühler + Hydrauliköl	2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe	Typ	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	19 mph	30 km/h
	Differenzialsperre	Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine	Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
	Feststellbremse	Handbuch	Handbuch
	Betriebsbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck	18 US gpm / 2901 PSI	69.50 l/min / 200 bar
	High-Flow Option (l/min)	30 US gpm	114.30 l/min
	Systemdruck Fahrhydraulik	5511 PSI	380 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	19 US gal	73.80 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	27 US gal	102 l
Lärm und Vibrationen	Vibrationswert an Händen/Armen	< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Sonstiges	Kabinen-Zertifizierung	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine



STANDARDMERKMALE

- Z-Bar Loader Linkage w/ Limited Self-Leveling
- Inching Pedal
- Lift Tilt Electronic Lockout Switch
- Verstellbare und Teleskop-Lenksäule
- Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump
- Removable Rubber Floormat
- Tilt & Lift Arm Float Detent with Detent Disable
- Hydrostatisches Zweigang-Antriebssystem
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Reverse and Brake Tail Lights
- Differential Lock
- Articulation Locking Bar
- Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer
- Baldachin
- 12Volt Power Port
- Hupe
- LED work lights - On the top of the boom (fixed part) (x2)

OPTIONALE MERKMALE

- Adaptive air suspension cloth-covered seat with heating and electric lumbar adjustment
- Rückfahrwarneinrichtung
- Rotating Beacon
- Lockable Storage Box
- Baldachin
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- 12Volt Power Port
- Elektronische Anbaugerätesteuerung – 14-Pin-Steckverbinder
- Rear Auxiliary Hydraulics
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Hydraglide™ Ride Control
- Engine Block Heater



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.