AL750

AL/ALT



GEHL®

Kapazität		Metrisch	Zoll
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	3.47 m	11 ft 5 in
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	h3	3.28 m	10 ft 9 in
Ausbrechkraft mit Schaufel		5906 daN	5906 daN
Static tipping load with bucket - Straight with cab		3587 kg	7908 lb
Static tipping load with bucket - Full turn with 4-post canopy		2621 kg	5778 lb
Static tipping load with bucket - Full turn with cab		2779 kg	6127 lb
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		2882 kg	6354 lb
Static tipping load with pallet forks - Straight with 4-post canopy		2741 kg	6043 lb
Static tipping load with pallet forks - Full turn with 4-post canopy		2174 kg	4793 lb
Static tipping load with bucket - Straight with 4-post canopy		3378 kg	7447 lb
Gewicht und Abmessungen			
Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten		4781 kg	10540 lb
Eigengewicht (mit Gabel)		4953 kg	10919 lb
Radstand	y	2.06 m	6 ft 9 in
Gesamtbreite mit Schutzdach mit 4 Pfosten	b22	1.45 m	4 ft 9 in
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.45 m	4 ft 9 in
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.48 m	8 ft 2 in
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.48 m	8 ft 2 in
Neigungswinkel nach oben	a4	45 °	45 °
Neigungswinkel nach unten	a5	45 °	45 °
Äußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	3.41 m	11 ft 2 in
Knickwinkel	a19	45 °	45 °
Overall width less bucket	b1	1.74 m	5 ft 9 in
Overall length - Less Bucket	l2	4.44 m	14 ft 7 in
Bodenfreiheit der Maschine	m4	0.31 m	1 ft
Motor			
Marke		Deutz	Deutz
Motor Modell		TD3.6 L4	TD3.6 L4
Motornorm		Stage V	Stage V
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3600 cm^3	4 - 220 in^3
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		74.30 Hp / 55 kW	74.30 Hp / 55 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		330 Nm / 2300 rpm	243 ft/lbs / 2300 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Wasserkühler + Hydrauliköl	2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe			
Typ		Hydrostatisch	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2	2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)		30 km/h	19 mph
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine	Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
Feststellbremse		Handbuch	Handbuch
Hydraulisch			
Pumpenart		Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikfluss - Hydraulikdruck		69.50 l/min / 200 bar	18 US gpm / 2901 PSI
High-Flow Option (l/min)		114.30 l/min	30 US gpm
Antriebsdruck der Hydraulik		380 bar	5511 PSI
Tankkapazität			
Hydrauliköl		73.80 l	19 US gal
Kapazität des Kraftstoffbehälters		102 l	27 US gal
Lärm und Vibrationen			
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s^2	< 2.50 m/s^2
Diverse			
Sicherheit Zulassung der Kabine		ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.
MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend