


AL750

AL/ALT



GEHL®

Capacità		Metrico
Altezza max. al perno della benna	h35	3.47 m
Altezza max. di sollevamento (sotto le forche)	h3	3.28 m
Forza di strappo con benna		5906 daN
Static tipping load with bucket - Straight with cab		3587 kg
Static tipping load with bucket - Full turn with 4-post canopy		2621 kg
Static tipping load with bucket - Full turn with cab		2779 kg
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		2882 kg
Static tipping load with pallet forks - Straight with 4-post canopy		2741 kg
Static tipping load with pallet forks - Full turn with 4-post canopy		2174 kg
Static tipping load with bucket - Straight with 4-post canopy		3378 kg
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni		4781 kg
Peso a vuoto (con forche)		4953 kg
Interasse	y	2.06 m
Larghezza con tetto a 4 piantoni	b22	1.45 m
Larghezza cabina	b4	1.45 m
Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni	h38	2.48 m
Altezza complessiva con cabina	h17	2.48 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	45 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	45 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.41 m
Angolo di articolazione	a19	45 °
Larghezza senza benna	b1	1.74 m
Lunghezza senza benna	l2	4.44 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.31 m
Motore		
Marca motore		Deutz
Modello motore		TD3.6 L4
Norma motore		Stage V
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3600 cm ³
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		74.30 cv / 55 kW
Coppia massima / Regime motore		330 Nm / 2300 rpm
Sistema di raffreddamento motore		2 radiatori ad acqua + olio idraulico
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		30 km/h
Bloccaggio differenziale		Bloccaggio anteriore e posteriore della macchina
Freno stazionamento		Manuale
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica - Pressione idraulica		69.50 l/min / 200 bar
Impianto idraulico high flow (l/min) - Opzione		114.30 l/min
Pressione impianto idraulico trasmissione		380 bar
Capacità del serbatoio		
Olio idraulico		73.80 l
Capacità del serbatoio del carburante		102 l
Rumore e vibrazione		
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 2.50 m/s ²
Varie		
Sicurezza omologazione cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 1



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend