


Ficha técnica :


# EP 15 EASY



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas			Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nombre del modelo		EP 15 EASY
1.3	Fuente de alimentación		Eléctrica
1.4	Tipo de operario		Acompañante
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1500 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	600 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	960 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1285 mm
Weight			
2.1	Peso de servicio		189 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Bandaje
3.2	Medidas ruedas delanteras		210 x 70
3.3	Medidas ruedas traseras		80 x 64
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora		2 / 70x40
3.5.2	Número de ruedas motoras / delanteras / traseras		1 / 2 / 4
3.6	Vía delantera	b10	404 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	400 mm
Dimensiones			
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	h13	80 mm
4.19	Longitud total	l1	1669 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	485 mm
4.21	Anchura total	b1	568 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Anchura sobre horquillas	b5	560 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	30 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	2142 mm
4.35	Radio de giro (horquillas elevadas)	Wa	1442 mm
4.4	Altura de elevación	h3	120 mm
4.9	Altura timón mín.	h14	720 mm
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		4.50 km/h / 4.80 km/h
5.7	Pendiente con carga / en vacío		6 % / 15 %
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
5.11	Freno de aparcamiento		Desbloqueo de la manilla
Motor			
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		0.65 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		0.80 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Batería / Capacidad de la batería		24 V / 40 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		12 kg
Varios			
8.1	Tipo de unidad motriz		AC
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		< 70 dB

### EP 15 Easy - Diagrama dimensional





**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes