

Fiche technique :


EP 15 LITHIUM EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics			Métrique	
1.1	Manufacturer			MANITOU
1.2	Model Name			EP 15 Lithium EASY
1.3	Power source			Electrical
1.4	Operator type			Pedestrian
1.5	Max. capacity	Q		1500 kg
1.6	Load center of gravity	c		600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x		960 mm
1.9	Wheelbase	y		1285 mm
Weight				
2.1	Service weight			189 kg
Wheels				
3.1	Tires type			Bandage
3.2	Dimensions of front wheels			210 x 70
3.3	Dimensions of rear wheels			80 x 64
3.5.2	Number of drive wheels / front wheels / rear wheels			1x + 2 / 4
3.6	Front wheel gauge	b10		404 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11		400 mm
Dimensions				
4.15	Fork height in low position	h13		80 mm
4.19	Overall length	l1		1750 mm
4.20	Length to face of forks	l2		490 mm
4.21	Overall width	b1		568 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l		50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Fork spread	b5		560 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2		30 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast		2151 mm
4.35	Turning radius (raised forks)	Wa		1442 mm
4.4	Mast lifting height	h3		120 mm
4.9	Height tiller min.	h14		720 mm
Performances				
5.1	Travel speed (laden / unladen)			4.50 km/h / 5 km/h
5.7	Gradeability (laden / unladen)			6 % / 15 %
5.10	Service brake			Electro magnetic
5.11	Parking brake			Handle Release
Engine				
6.1	Drive motor rating S2 60 min			0.65 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%			0.80 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C			Lithium
6.4	Battery voltage / capacity			24 V / 40 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)			12 kg
Miscellaneous				
8.1	Type of drive control			AC
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator			< 70 dB

EP 15 Lithium Easy - Schémas d'encombrement





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes