

Karta danych technicznych :


EP 15 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Charakterystyka techniczna			Metryczny
1.1	Producent		MANITOU
1.2	Nazwa modelu		EP 15 EASY
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Pieszny
1.5	Udźwig max.	Q	1500 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x	960 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1285 mm
Weight			
2.1	Masa własna		189 kg
Koła			
3.1	Typ ogumienia		Opaska
3.2	Wymiary kół przednich		210 x 70
3.3	Wymiary kół tylnych		80 x 64
3.4	Liczba kół stabilizujących / Rozmiar kół stabilizujących		2 / 70x40
3.5.2	Ilość kół napędzanych / Liczba kół przednich / Liczba kół tylnych		1 / 2 / 4
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	404 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	400 mm
Dimensions			
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13	80 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1750 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	490 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	568 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l	50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	560 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	30 mm
4.34	Kontarż roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	2151 mm
4.35	Turning radius (raised forks)	Wa	1442 mm
4.4	Wysokość podnoszenia	h3	120 mm
4.9	Wysokość podniesienia dyszla	h14	720 mm
Wydajność			
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		4.50 km/h / 5 km/h
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		6 % / 15 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie uchwyttem
Silnik			
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		0.65 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		0.80 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 40 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		12 kg
Pozostałe			
8.1	Typ sterowania napędem		AC
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		< 70 dB

EP 15 Easy - Rysunek wymiarowy





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes