

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


EP 15 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики | | Метрический | |
|----------------------------|---|-------------|--------------------------|
| 1.1 | Производитель | | MANITOU |
| 1.2 | Наименование модели | | EP 15 EASY |
| 1.3 | Источник питания | | Электрический |
| 1.4 | Режим движения | | Ножное |
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | 1500 kg |
| 1.6 | Центр тяжести груза | c | 600 mm |
| 1.8 | Расстояние от центра передней оси до вил | x | 960 mm |
| 1.9 | Колесная база | y | 1285 mm |
| Вес | | | |
| 2.1 | Снаряженная масса | | 189 kg |
| Шины | | | |
| 3.1 | Шины | | Бандаж |
| 3.2 | Размеры передних колес | | 210 x 70 |
| 3.3 | Размеры задних колес | | 80 x 64 |
| 3.4 | Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес | | 2 / 70x40 |
| 3.5.2 | Количество ведущих колес / передних колес / задних колес | | 1 / 2 / 4 |
| 3.6 | Датчик передних колес | b10 | 404 mm |
| 3.7 | Расстояние между задними колесами | b11 | 400 mm |
| Габаритные размеры | | | |
| 4.15 | Высота грузовых вилок в опущенном положении | h13 | 80 mm |
| 4.19 | Общая длина | l1 | 1750 mm |
| 4.20 | Длина до основания вилок | l2 | 490 mm |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | 568 mm |
| 4.22 | Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок | s / e / l | 50 mm x 160 mm x 1150 mm |
| 4.25 | Ширина по вилам | b5 | 560 mm |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 30 mm |
| 4.34 | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200 | Ast | 2151 mm |
| 4.35 | Turning radius (raised forks) | Wa | 1442 mm |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | 120 mm |
| 4.9 | Высота рукояти в опущенном положении | h14 | 720 mm |
| Производительность | | | |
| 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | | 4.50 km/h / 5 km/h |
| 5.7 | Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза | | 6 % / 15 % |
| 5.10 | Рабочий тормоз | | Электromагнитный |
| 5.11 | Стояночный тормоз | | Ручная разблокировка |
| Двигатель | | | |
| 6.1 | Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин) | | 0.65 kW |
| 6.2 | Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15% | | 0.80 kW |
| 6.3 | Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C | | Литий |
| 6.4 | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи | | 24 V / 40 Ah |
| 6.5 | Вес батареи (+/-5%) | | 12 kg |
| Разное | | | |
| 8.1 | Тип привода | | AC |
| 8.4 | Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине | | < 70 dB |

EP 15 Easy - габаритный чертеж





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта