


Fiche technique :


# EP 15 LITHIUM EASY



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Technical characteristics                                       |           | Métrique                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1   | Manufacturer                                                    |           | MANITOU                  |
| 1.2   | Model Name                                                      |           | EP 15 Lithium EASY       |
| 1.3   | Power source                                                    |           | Electrical               |
| 1.4   | Operator type                                                   |           | Pedestrian               |
| 1.5   | Max. capacity                                                   | Q         | 1500 kg                  |
| 1.6   | Load center of gravity                                          | c         | 600 mm                   |
| 1.8   | Load distance, centre of drive axle to fork                     | x         | 960 mm                   |
| 1.9   | Wheelbase                                                       | y         | 1285 mm                  |
|       | <b>Weight</b>                                                   |           |                          |
| 2.1   | Service weight                                                  |           | 189 kg                   |
|       | <b>Wheels</b>                                                   |           |                          |
| 3.1   | Tires type                                                      |           | Bandage                  |
| 3.2   | Dimensions of front wheels                                      |           | 210 x 70                 |
| 3.3   | Dimensions of rear wheels                                       |           | 80 x 64                  |
| 3.5.2 | Number of drive wheels / front wheels / rear wheels             |           | 1x + 2 / 4               |
| 3.6   | Front wheel gauge                                               | b10       | 404 mm                   |
| 3.7   | Rear wheel gauge                                                | b11       | 400 mm                   |
|       | <b>Dimensions</b>                                               |           |                          |
| 4.15  | Fork height in low position                                     | h13       | 80 mm                    |
| 4.19  | Overall length                                                  | l1        | 1750 mm                  |
| 4.20  | Length to face of forks                                         | l2        | 490 mm                   |
| 4.21  | Overall width                                                   | b1        | 568 mm                   |
| 4.22  | Forks section / width / length                                  | s / e / l | 50 mm x 160 mm x 1150 mm |
| 4.25  | Fork spread                                                     | b5        | 560 mm                   |
| 4.32  | Ground clearance at centre of wheelbase                         | m2        | 30 mm                    |
| 4.34  | Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways                    | Ast       | 2194 mm                  |
| 4.35  | Turning radius                                                  | Wa        | 1560 mm                  |
| 4.4   | Mast lift                                                       | h3        | 120 mm                   |
| 4.9   | Height tiller min.                                              | h14       | 720 mm                   |
|       | <b>Performances</b>                                             |           |                          |
| 5.1   | Travel speed (laden / unladen)                                  |           | 4.50 km/h / 5 km/h       |
| 5.7   | Gradeability (laden / unladen)                                  |           | 6 % / 15 %               |
| 5.10  | Service brake                                                   |           | Electro magnetic         |
| 5.11  | Parking brake                                                   |           | Handle Release           |
|       | <b>Engine</b>                                                   |           |                          |
| 6.1   | Drive motor rating S2 60 min                                    |           | 0.65 kW                  |
| 6.2   | Lift motor rating at S3 15%                                     |           | 0.80 kW                  |
| 6.3   | Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C                    |           | Lithium                  |
| 6.4   | Battery voltage / capacity                                      |           | 24 V / 40 Ah             |
| 6.5   | Battery weight (+/- 5%)                                         |           | 12 kg                    |
|       | <b>Miscellaneous</b>                                            |           |                          |
| 8.1   | Type of drive control                                           |           | AC                       |
| 8.4   | Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator |           | < 70 dB                  |

## EP 15 Lithium Easy - Schémas d'encombrement





**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes