

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


EP 20P EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Метрический
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		EP 20P EASY
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Carried
1.5	Max. capacity	Q	2000 kg
1.6	Load center of gravity	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	940 mm
1.9	Wheelbase	y	1465 mm
	Weight		
2.1	Service weight		785 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		1165 kg / 1760 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		610 kg / 175 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Polyurethane
3.2	Dimensions of front wheels		230 x 75
3.3	Dimensions of rear wheels		85 x 110
3.5.2	Number of drive wheels / front wheels / rear wheels		1x + 3 / 2
3.6	Front wheel gauge	b10	575 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	370 mm
	Dimensions		
4.15	Fork height in low position	h13	85 mm
4.19	Overall length	l1	1970 mm
4.19	Overall length deployed platform	l1	2373 mm
4.20	Length to face of forks	l2	821 mm
4.20	Length to face of forks deployed platform	l2	1224 mm
4.21	Overall width	b1	800 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	64 mm x 170 mm x 1150 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	20 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	2596 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	2646 mm
4.35	Turning radius	Wa	1787 mm
4.4	Mast lift	h3	125 mm
4.9	Height tiller min.	h14	1100 mm
4.9	Height tiller max.	h14	1419 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		7.50 km/h / 9.50 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		36 m/s / 55 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		8 % / 16 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parking brake		Handle Release
	Engine		
6.1	Drive motor rating S2 60 min		1.50 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		2.20 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Battery voltage / capacity		24 V / 270 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		210 kg
	Miscellaneous		
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 65 dB

EP 20P Easy - габаритный чертеж



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта