Technisches Datenblatt:

ER 12



		It am 14. November 2025 um 14:40 U		
	Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou	
1.2	Modellname		ER 12	
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei	
1.4	Bedienertyp		Sitzen	
1.5	Max. Tragkraft	Q	1200 kg	
1.6	Schwerpunkt der Last	c	600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	х	335 mm	
1.9	Radstand	у	1378 mm	
	Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		2580 kg	
	Reifen			
3.1	Bereifung		Kissen	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder - Size of drive wheels		1 x 355 x 155	
3.3	Number of load wheels - Size of load wheels		2 x 220 x 85	
3.5	Anzahl der Vorderräder / Vorderräder		1/2	
3.6	Vorderspur	b10	0 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädem	b11	995 mm	
	Abmessungen			
4.8	Höhe des Sitzes	h7	1077 mm	
4.19	Gesamtlänge	I1	2413 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	1263 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	1120 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / I	40 mm x 100 mm / 1150 mm	
4.23	Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B		2A	
4.26	Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	900 mm	
4.25.1	Gabelaußenabstand / Gabelaußenabstand	b5	316 mm / 697 mm	
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	70 mm	
4.33	Aisle width for 1000 x 1200 pallet lengthways		2694 mm	
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	2751 mm	
4.35	Wenderadius	Wa	1598 mm	
4.7	Höhe des Fahrerschutzes (Kabine)	h6	2205 mm	
	Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		12.30 km/h / 12.50 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.50 m/s / 0.65 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.58 m/s / 0.55 m/s	
5.4.1	Schubgeschwindigkeit, mit Last / ohne Last		0.20 m/s / 0.20 m/s	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		7.50 % / 11.10 %	
5.10	Betriebsbremse		Elektrisch	
	Motor			
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)		5.90 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		11 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 B	
6.4	Batterie / Batteriekapazität		48 V / 310 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		730 kg	
0.0	Sonstiges		700 kg	
8.1	Art der Antriebseinheit		Electronic	
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte		25 I/min	
5.0	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		57.40 dB	

ER 12 - Maßzeichnung



Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Triplex Freihub (FLT)		FLT 48	FLT 54	FLT 57	FLT 63	FLT 68
α - Mast/fork carriage tilt, forward °		3	3	3	3	3
β - Mast/fork carriage tilt, backward	٠	1	1	1	1	1
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	2140	2340	2440	2640	2790
h2 - Freihub	mm	1600	1800	1900	2100	2250
h3 - Hubhöhe	mm	4800	5400	5700	6300	6800
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	5380	5980	6280	6880	7330
Residual capacity with integrated side shift at max heigth	kg	1200	1200	1200	1000	700





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)