
Technisches Datenblatt:

ER 12



		ER 12 EIS	terrt am 1. Dezember 2025 um 05.31 010	
	Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou	
1.2	Modellname		ER 12	
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei	
1.4	Bedienertyp		Sitzen	
1.5	Max. Tragkraft	Q	1200 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	С	600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	X	335 mm	
1.9	Radstand	у	1378 mm	
	Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		2580 kg	
	Reifen			
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder - Größe Antriebsrad		1 x 355 x 155	
3.3	Anzahl Lasträder - Größe Lastrad		2 x 220 x 85	
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		1/2	
3.6	Vorderspur	b10	0 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädem	b11	995 mm	
	Abmessungen			
4.8	Sitzhöhe	h7	1077 mm	
4.19	Gesamtlänge	l1	2413 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	1263 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	1120 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1150 mm	
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		2A	
4.26	Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	900 mm	
4.25.1	Gabelaußenabstand / Gabelaußenabstand	b5	316 mm / 697 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	70 mm	
4.33	Arbeitsgangbreite mit Palette 1000x1200mm längs		2694 mm	
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2751 mm	
4.35	Wenderadius	Wa	1598 mm	
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2205 mm	
	Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		12.30 km/h / 12.50 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.50 m/s / 0.65 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.58 m/s / 0.55 m/s	
5.4.1	Schubgeschwindigkeit, mit Last / ohne Last		0.20 m/s / 0.20 m/s	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		7.50 % / 11.10 %	
5.10	Festellbremse		Elektrisch	
	Motor			
6.1	Leistung des Fahrmotors		5.90 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		11 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 B	
6.4	Batterie / Batteriekapazität		48 V / 310 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		730 kg	
	Sonstiges			
8.1	Steuerung		Elektronisch	
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		25 l/min	
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		57.40 dB	
0.4	Senate supeger and one des rainers gentals bill 12 000		V770 UD	

ER 12 - Maßzeichnung



Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Triplex Freihub (FLT)		FLT 48	FLT 54	FLT 57	FLT 63	FLT 68
α - Mast-/Schildneigung, vome °		3	3	3	3	3
β - Mast-/Schildneigung, hinten		1	1	1	1	1
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2140	2340	2440	2640	2790
h2 - Freihub	mm	1600	1800	1900	2100	2250
h3 - Hubhöhe	mm	4800	5400	5700	6300	6800
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	5380	5980	6280	6880	7330
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	1200	1200	1200	1000	700





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes