

Ficha técnica :

ER 12



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características de los mástiles y capacidad residual

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 48	FLT 54	FLT 57	FLT 63	FLT 68
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	1	3	1	1	1
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	3	1	3	3	3
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2153	2340	2453	2653	2803
h2 - Elevación libre	mm	1600	1800	1900	2100	2250
h3 - Altura de elevación	mm	4800	5400	5700	6300	6800
h4 - Altura del mástil extendido	mm	5380	5980	6280	6880	7330
Capacidad residual a altura máxima	kg	1200		1200	1000	700
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1200	1200	1200	1000	700



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes