
Ficha técnica :

ER 12




		ER 12 Crea	do el 1 de noviembre de 2025, 9:32 l	
	Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante		Manitou	
1.2	Nombre del modelo		ER 12	
1.3	Fuente de alimentación		Eléctrico - Plomo	
1.4	Tipo de operario		Sentado	
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1200 kg	
1.6	Centro de gravedad de la carga	С	600 mm	
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	335 mm	
1.9	Distancia entre ejes	у	1378 mm	
	Weight			
2.1	Peso de servicio		2580 kg	
	Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Goma	
3.5.2	Número de ruedas motoras - Dimensiones de la rueda motriz		1 x 355 x 155	
3.3	Número de ruedas de carga - Dimensiones de la rueda de carga		2 x 220 x 85	
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		1/2	
3.6	Vía delantera	b10	0 mm	
3.7	Calibre rueda trasera	b11	995 mm	
	Dimensions			
4.8	Altura del asiento	h7	1077 mm	
4.19	Longitud total	I1	2413 mm	
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	12	1263 mm	
4.21	Anchura total	b1	1120 mm	
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / I	40 mm x 100 mm / 1150 mm	
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A	
4.26	Distancia entre brazos/superficie de carga	b4	900 mm	
4.25.1	Anchura sobre horquillas mín. / máx.	b5	316 mm / 697 mm	
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	70 mm	
4.33	Ancho del pasillo para palet de 1000 x 1200 a la longitud		2694 mm	
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	2751 mm	
4.35	Radio de giro	Wa	1598 mm	
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2205 mm	
	Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		12.30 km/h / 12.50 km/h	
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.50 m/s / 0.65 m/s	
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.58 m/s / 0.55 m/s	
5.4.1	Velocidad de alcance (con carga / sin carga)		0.20 m/s / 0.20 m/s	
5.7	Pendiente con carga / en vacío		7.50 % / 11.10 %	
5.10	Freno de servicio		Eléctrico	
	Motor			
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		5.90 kW	
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		11 kW	
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 B	
6.4	Batería / Capacidad de la batería		48 V / 310 Ah	
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		730 kg	
0.0	Varios		750 kg	
8.1	Tipo de unidad motriz		Electrónico	
8.3	Caudal de aceite para accesorio		25 l/min	
	outdur de deette para decesorio		40 I/IIIIII	

ER 12 - Diagrama dimensional



Características de los mástiles y capacidad residual

Triplex de elevación libre (FLT)	FLT 48	FLT 54	FLT 57	FLT 63	FLT 68	
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	٠	3	3	3	3	3
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	1	1	1	1	1
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2140	2340	2440	2640	2790
h2 - Elevación libre	mm	1600	1800	1900	2100	2250
h3 - Altura de elevación	mm	4800	5400	5700	6300	6800
h4 - Altura del mástil extendido	mm	5380	5980	6280	6880	7330
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1200	1200	1200	1000	700





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes