

Fiche technique :

ER 12



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

| Free Lift Triplex (FLT) | | FLT 48 | FLT 54 | FLT 57 | FLT 63 | FLT 68 |
|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Inclinaison du mât/tablier, avant | ° | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| β - Inclinaison du mât/tablier, arrière | ° | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| h1 - Hauteur du mât abaissé | mm | 2153 | 2340 | 2453 | 2653 | 2803 |
| h2 - Mât levée libre | mm | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2250 |
| h3 - Hauteur de levage | mm | 4800 | 5400 | 5700 | 6300 | 6800 |
| h4 - Hauteur mât déployé | mm | 5380 | 5980 | 6280 | 6880 | 7330 |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale | kg | 1200 | | 1200 | 1000 | 700 |
| Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max. | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 700 |

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes