

Scheda tecnica :

ER 12



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

The technical drawings show the M-8000 machine from two perspectives:

- Top View:** Shows the overall footprint of the machine. Dimensions include total width B , total depth b_1 , and internal clearances or offsets b_2 , b_3 , b_4 , and b_5 . A diagonal cross-hatch pattern indicates a specific material or structural section.
- Side View:** Shows the profile of the machine. Key dimensions include total height H , mounting bracket heights h_1 and h_2 , and various horizontal offsets x , y , z , a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 , a_6 , a_7 , a_8 , a_9 , a_{10} , a_{11} , a_{12} , a_{13} , a_{14} , a_{15} , a_{16} , a_{17} , a_{18} , a_{19} , a_{20} , a_{21} , a_{22} , a_{23} , a_{24} , a_{25} , a_{26} , a_{27} , a_{28} , a_{29} , a_{30} , a_{31} , a_{32} , a_{33} , a_{34} , a_{35} , a_{36} , a_{37} , a_{38} , a_{39} , a_{40} , a_{41} , a_{42} , a_{43} , a_{44} , a_{45} , a_{46} , a_{47} , a_{48} , a_{49} , a_{50} , a_{51} , a_{52} , a_{53} , a_{54} , a_{55} , a_{56} , a_{57} , a_{58} , a_{59} , a_{60} , a_{61} , a_{62} , a_{63} , a_{64} , a_{65} , a_{66} , a_{67} , a_{68} , a_{69} , a_{70} , a_{71} , a_{72} , a_{73} , a_{74} , a_{75} , a_{76} , a_{77} , a_{78} , a_{79} , a_{80} , a_{81} , a_{82} , a_{83} , a_{84} , a_{85} , a_{86} , a_{87} , a_{88} , a_{89} , a_{90} , a_{91} , a_{92} , a_{93} , a_{94} , a_{95} , a_{96} , a_{97} , a_{98} , a_{99} , a_{100} .

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Full Visibility Duplex (FVD)		FVD 32	FVD 36	FVD 38	FVD 42	FVD 45	FVD 48
Mast/fork carriage tilt, forward	°	4	4	4	4	4	4
Mast/fork carriage tilt, backward	°	1	1	1	1	1	1
h1 - Mast lowered height	mm	2170	2370	2470	2670	2820	2970
h2 - Mast free lift	mm	125	125	125	125	125	125
h3 - Mast lifting height	mm	3200	3600	3800	4200	4500	4800
h4 - Mast extended height	mm	3780	4180	4380	4780	5080	5380
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 48	FLT 54	FLT 57	FLT 63	FLT 68
Mast/fork carriage tilt, forward	°	3	3	3	3	3
Mast/fork carriage tilt, backward	°	1	1	1	1	1
h1 - Mast lowered height	mm	2140	2340	2440	2640	2790
h2 - Mast free lift	mm	1600	1800	1900	2100	2250
h3 - Mast lifting height	mm	4800	5400	5700	6300	6800
h4 - Mast extended height	mm	5380	5980	6280	6880	7330
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	1200	1200	1200	1000	700



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes