

Scheda tecnica :

ER 14



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 48	FLT 54	FLT 57	FLT 63	FLT 68	FLT 73
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	1	1	3	3	1	1
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	1	1	1	1	1	1
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2153	2353	2440	2640	2803	2970
h2 - Alzata libera	mm	1600	1800	1900	2100	2250	2417
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4800	5400	5700	6300	6800	7300
h4 - Altezza montante sollevato	mm	5380	5980	6280	6880	7330	7830
Capacità residua all'altezza max	kg	1400	1400			1000	800
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	1400	1400	1400	1000	700	



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes