Technisches Datenblatt:

## **ER 16**



		<b>ER 16</b> Erste	rstellt am 14. Dezember 2025 um 16:24 UTC		
	Technische Merkmale		Metrisch		
1.1	Hersteller		MANITOU		
1.2	Modellname		ER 16		
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei		
1.4	Bedienertyp		Sitzen		
1.5	Max. Tragkraft	Q	1600 kg		
1.6	Schwerpunkt der Last	C	600 mm		
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	X	439 mm		
1.9	Radstand	у	1448 mm		
	Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht		3190 kg		
	Reifen				
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage		
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder - Size of drive wheels		1 x 355 x 155		
3.3	Number of load wheels - Size of load wheels		2 x 282 x 105		
3.5	Anzahl der Vorderräder		1/2		
3.6	Vorderspur	b10	0 mm		
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	1130 mm		
0.7	Abmessungen				
4.8	Höhe des Sitzes	h7	1077 mm		
4.19	Gesamtlänge	l1	2379 mm		
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	1229 mm		
4.21	Gesamtbreite	b1	1270 mm		
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / I	40 mm x 100 mm / 1150 mm		
4.23	Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B		2A		
4.26	Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	912 mm		
4.25.1	Gabelaußenabstand	b5	316 mm / 697 mm		
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	70 mm		
4.33	Aisle width for 1000 x 1200 pallet lengthways		2689 mm		
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	2728 mm		
4.35	Wenderadius	Wa	1668 mm		
4.7	Höhe des Fahrerschutzes (Kabine)	h6	2205 mm		
	Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		14.30 km/h / 14.50 km/h		
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.49 m/s / 0.80 m/s		
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.49 m/s / 0.48 m/s		
5.4.1	Schubgeschwindigkeit, mit Last / ohne Last		0.20 m/s / 0.20 m/s		
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		8.50 % / 11.10 %		
5.10	Betriebsbremse		Elektrisch		
	Motor				
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)		7.20 kW		
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		15 kW		
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43531 C		
6.4	Batterie / Batteriekapazität		48 V / 465 Ah		
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		735 kg		
	Sonstiges				
8.1	Art der Antriebseinheit		Electronic		
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte		25 l/min		
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		60.80 dB		

## ER 16 - Maßzeichnung



## Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Triplex Freihub (FLT)		FLT 48	FLT 54	FLT 63	FLT 68	FLT 73	FLT 80	FLT 85	FLT 90
α - Mast/fork carriage tilt, forward	۰	3	3	3	3	3	3	3	3
β - Mast/fork carriage tilt, backward	۰	1	1	1	1	1	1	1	1
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	2140	2340	2640	2790	2957	3190	3673	3823
h2 - Freihub	mm	1600	1800	1900	2100	2400	2650	3100	3200
h3 - Hubhöhe	mm	4800	5400	6300	6750	7250	7950	8450	8950
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	5380	5980	6880	7330	7830	8530	9080	9530
Residual capacity with integrated side shift at max heigth	kg	1600	1600	1400	1100				





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)