

Scheda tecnica :

ER 16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

The top view (left) shows the vehicle's footprint with dimensions: overall width B , wheelbase $b1$, front overhang $b4$, rear overhang $b5$, and track width $b6$. The side view (right) shows the vehicle's profile with dimensions: overall height H , ground clearance at the front $h1$, ground clearance at the rear $h2$, wheel height $h3$, and wheelbase $h4$. Other side view dimensions include $h5$, $h6$, $h7$, $h8$, $h9$, $h10$, $h11$, $h12$, $h13$, $h14$, $h15$, $h16$, $h17$, $h18$, $h19$, $h20$, $h21$, $h22$, $h23$, $h24$, $h25$, $h26$, $h27$, $h28$, $h29$, $h30$, $h31$, $h32$, $h33$, $h34$, $h35$, $h36$, $h37$, $h38$, $h39$, $h40$, $h41$, $h42$, $h43$, $h44$, $h45$, $h46$, $h47$, $h48$, $h49$, $h50$, $h51$, $h52$, $h53$, $h54$, $h55$, $h56$, $h57$, $h58$, $h59$, $h60$, $h61$, $h62$, $h63$, $h64$, $h65$, $h66$, $h67$, $h68$, $h69$, $h70$, $h71$, $h72$, $h73$, $h74$, $h75$, $h76$, $h77$, $h78$, $h79$, $h80$, $h81$, $h82$, $h83$, $h84$, $h85$, $h86$, $h87$, $h88$, $h89$, $h90$, $h91$, $h92$, $h93$, $h94$, $h95$, $h96$, $h97$, $h98$, $h99$, $h100$, $h101$, $h102$, $h103$, $h104$, $h105$, $h106$, $h107$, $h108$, $h109$, $h110$, $h111$, $h112$, $h113$, $h114$, $h115$, $h116$, $h117$, $h118$, $h119$, $h120$, $h121$, $h122$, $h123$, $h124$, $h125$, $h126$, $h127$, $h128$, $h129$, $h130$, $h131$, $h132$, $h133$, $h134$, $h135$, $h136$, $h137$, $h138$, $h139$, $h140$, $h141$, $h142$, $h143$, $h144$, $h145$, $h146$, $h147$, $h148$, $h149$, $h150$, $h151$, $h152$, $h153$, $h154$, $h155$, $h156$, $h157$, $h158$, $h159$, $h160$, $h161$, $h162$, $h163$, $h164$, $h165$, $h166$, $h167$, $h168$, $h169$, $h170$, $h171$, $h172$, $h173$, $h174$, $h175$, $h176$, $h177$, $h178$, $h179$, $h180$, $h181$, $h182$, $h183$, $h184$, $h185$, $h186$, $h187$, $h188$, $h189$, $h190$, $h191$, $h192$, $h193$, $h194$, $h195$, $h196$, $h197$, $h198$, $h199$, $h200$, $h201$, $h202$, $h203$, $h204$, $h205$, $h206$, $h207$, $h208$, $h209$, $h210$, $h211$, $h212$, $h213$, $h214$, $h215$, $h216$, $h217$, $h218$, $h219$, $h220$, $h221$, $h222$, $h223$, $h224$, $h225$, $h226$, $h227$, $h228$, $h229$, $h230$, $h231$, $h232$, $h233$, $h234$, $h235$, $h236$, $h237$, $h238$, $h239$, $h240$, $h241$, $h242$, $h243$, $h244$, $h245$, $h246$, $h247$, $h248$, $h249$, $h250$, $h251$, $h252$, $h253$, $h254$, $h255$, $h256$, $h257$, $h258$, $h259$, $h260$, $h261$, $h262$, $h263$, $h264$, $h265$, $h266$, $h267$, $h268$, $h269$, $h270$, $h271$, $h272$, $h273$, $h274$, $h275$, $h276$, $h277$, $h278$, $h279$, $h280$, $h281$, $h282$, $h283$, $h284$, $h285$, $h286$, $h287$, $h288$, $h289$, $h290$, $h291$, $h292$, $h293$, $h294$, $h295$, $h296$, $h297$, $h298$, $h299$, $h300$, $h301$, $h302$, $h303$, $h304$, $h305$, $h306$, $h307$, $h308$, $h309$, $h310$, $h311$, $h312$, $h313$, $h314$, $h315$, $h316$, $h317$, $h318$, $h319$, $h320$, $h321$, $h322$, $h323$, $h324$, $h325$, $h326$, $h327$, $h328$, $h329$, $h330$, $h331$, $h332$, $h333$, $h334$, $h335$, $h336$, $h337$, $h338$, $h339$, $h340$, $h341$, $h342$, $h343$, $h344$, $h345$, $h346$, $h347$, $h348$, $h349$, $h350$, $h351$, $h352$, $h353$, $h354$, $h355$, $h356$, $h357$, $h358$, $h359$, $h360$, $h361$, $h362$, $h363$, $h364$, $h365$, $h366$, $h367$, $h368$, $h369$, $h370$, $h371$, $h372$, $h373$, $h374$, $h375$, $h376$, $h377$, $h378$, $h379$, $h380$, $h381$, $h382$, $h383$, $h384$, $h385$, $h386$, $h387$, $h388$, $h389$, $h390$, $h391$, $h392$, $h393$, $h394$, $h395$, $h396$, $h397$, $h398$, $h399$, $h400$, $h401$, $h402$, $h403$, $h404$, $h405$, $h406$, $h407$, $h4$

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 48	FLT 54	FLT 63	FLT 68	FLT 73	FLT 80	FLT 85	FLT 90
Mast/fork carriage tilt, forward	°	3	3	3	3	3	3	3	3
Mast/fork carriage tilt, backward	°	1	1	1	1	1	1	1	1
h1 - Mast lowered height	mm	2140	2340	2640	2790	2957	3190	3673	3823
h2 - Mast free lift	mm	1600	1800	1900	2100	2400	2650	3100	3200
h3 - Mast lifting height	mm	4800	5400	6300	6750	7250	7950	8450	8950
h4 - Mast extended height	mm	5380	5980	6880	7330	7830	8530	9080	9530
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	1600	1600	1400	1100				



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes